



РЕГИСТРАЦИЯ ДОМЕННЫХ ИМЕН

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

УПРАВЛЕНИЕ УСЛУГАМИ С
ПОМОЩЬЮ HTTPS И EMAIL
ШЛЮЗОВ

ВЕРСИЯ 3.3.1

ООО «и7»
2013

Содержание

Общие сведения.....	7
Примеры заявок.....	8
Пример заявки на регистрацию доменного имени через https-шлюз.....	8
Ответ от https-шлюза об успешном выполнении регистрации доменного имени.....	8
Пример заявки на регистрацию доменного имени через email-шлюз.....	8
Ответ от email-шлюза об успешном выполнении регистрации доменного имени.....	9
Возможные алгоритмы работы с Системой.....	9
Начало работы с Системой.....	9
Регистрация клиентов в Системе.....	9
Заказ услуг.....	10
Регистрация в Системе управления услугами.....	11
Доступ к https-шлюзу.....	11
Режимы работы с https-шлюзом.....	12
Синхронный режим.....	12
Асинхронный режим.....	12
Доступ к email-шлюзу.....	13
Правила формирования заявок.....	14
1. Заявка от партнера на регистрацию доменного имени для юридического лица, еще не зарегистрированного в Системе управления услугами.....	14
Описание полей.....	15
Пример заявки для https-шлюза.....	18
Ответ от https-шлюза об успешном выполнении регистрации доменного имени.....	18
Пример заявки для email-шлюза.....	18
Ответ от email-шлюза о регистрации нового договора для юридического лица.....	19
Ответ от email-шлюза об успешном выполнении регистрации доменного имени.....	19
2. Заявка от партнера на регистрацию доменного имени для физического лица, не зарегистрированного в Системе управления услугами.....	20
Описание полей.....	20
Пример заявки для https-шлюза.....	25
Ответ от https-шлюза об успешном выполнении регистрации доменного имени.....	25
Пример для email-шлюза.....	25
Ответ от email-шлюза о регистрации нового договора для физического лица.....	26
Ответ от email-шлюза об успешном выполнении регистрации доменного имени.....	26
3. Заявка от партнера на регистрацию доменного имени для администратора, зарегистрированного в Системе управления услугами.....	26
Описание полей.....	27
Пример заявки для https-шлюза.....	30
Ответ от https-шлюза об успешном выполнении регистрации доменного имени.....	31
Пример заявки для email-шлюза.....	31
Ответ от email-шлюза об успешном выполнении регистрации доменного имени.....	31
4. Заявка на регистрацию доменного имени от администратора, зарегистрированного в Системе управления услугами.....	31
Описание полей.....	32
Пример заявки для https-шлюза.....	35
Ответ от https-шлюза об успешном выполнении регистрации доменного имени.....	35

Пример заявки для email-шлюза	35
Ответ от email-шлюза об успешном выполнении регистрации доменного имени.	36
5. Прием доменного имени в зонах RU и SU от другого регистратора	36
Закрепление доменного имени партнером	36
Закрепление доменного имени администратором	36
6. Заявка от партнера на прием gTld-домена от другого регистратора для юридического лица, не зарегистрированного в Системе управления услугами	37
Описание полей	37
Пример заявки для https-шлюза	39
Ответ от https-шлюза об успешном приеме доменного имени	40
Пример заявки для email-шлюза	40
Ответ от email-шлюза о регистрации нового договора для юридического лица	40
Ответ от email-шлюза об успешном приеме доменного имени	40
7. Заявка от партнера на прием gTld домена от другого регистратора для физического лица, не зарегистрированного в Системе управления услугами	41
Описание полей	41
Пример для https-шлюза	44
Ответ об успешном приеме доменного имени	44
Пример заявки для email-шлюза	44
Ответ от email-шлюза о регистрации нового договора для юридического лица	45
Ответ от email-шлюза об успешном приеме доменного имени	45
8. Заявка от партнера на прием gTld-домена от другого регистратора для администратора, зарегистрированного в Системе управления услугами	45
Описание полей	45
Пример заявки для https-шлюза	46
Ответ от https-шлюза об успешном приеме доменного имени	46
Пример заявки для email-шлюза	46
Ответ от email-шлюза об успешном приеме доменного имени	46
9. Заявка от администратора, зарегистрированного в Системе управления услугами, на прием gTld домена от другого регистратора	47
Описание полей	47
Пример для https-шлюза	47
Ответ от https-шлюза об успешном приеме доменного имени	48
Пример заявки для email-шлюза	48
Ответ от email-шлюза об успешном приеме доменного имени	48
10. Заявка от партнера на прием gTld-домена от регистратора Directi для юридического лица, не зарегистрированного в Системе управления услугами	48
Описание полей	49
Пример заявки для https-шлюза	51
Ответ от https-шлюза об успешном приеме доменного имени	51
Пример заявки для email-шлюза	51
Ответ от email-шлюза о регистрации нового договора для юридического лица	52
Ответ от email-шлюза об успешном приеме доменного имени	52
11. Заявка от партнера на прием gTld-домена от регистратора Directi для физического лица, не зарегистрированного в Системе управления услугами	52
Описание полей	53
Пример заявки для https-шлюза	56
Ответ от https-шлюза об успешном приеме доменного имени	56
Пример заявки для email-шлюза	56
Ответ от email-шлюза о регистрации нового договора для физического лица	57
Ответ от email-шлюза об успешном приеме доменного имени	57

12. Заявка от партнера на прием gTld-домена от регистратора Directi для администратора, зарегистрированного в Системе управления услугами	57
Описание полей	58
Пример заявки для https-шлюза	58
Ответ от https-шлюза об успешном приеме доменного имени	58
Пример заявки для e-mail шлюза	59
Ответ от email-шлюза об успешном приеме доменного имени	59
13. Заявка на прием gTld-домена от регистратора Directi от администратора, зарегистрированного в Системе управления услугами	59
Описание полей	59
Пример заявки для https-шлюза	60
Ответ от https-шлюза об успешном приеме доменного имени	60
Пример заявки для e-mail шлюза	60
Ответ от email-шлюза об успешном приеме доменного имени	60
14. Заявка на продление срока действия регистрации доменного имени	61
Описание полей	61
Пример заявки для https-шлюза	61
Ответ от https-шлюза об успешном продлении срока регистрации доменного имени	62
Пример заявки для e-mail шлюза	62
Ответ от email-шлюза об успешном продлении срока регистрации доменного имени	62
15. Заявка на изменение информации о доменном имени	62
Описание полей	63
Пример заявки для https-шлюза	66
Ответ от https-шлюза об успешном изменении информации о доменном имени	66
Пример для email-шлюза	66
Ответ от email-шлюза об успешном изменении информации о доменном имени	66
16. Заявка на получение данных о доменном имени	67
Описание полей	67
Пример заявки для https-шлюза	67
Ответ от https-шлюза об успешном выполнении заявки на получение данных о доменном имени	67
Пример заявки для email-шлюза	68
Ответ от email-шлюза об успешном выполнении заявки на получение данных о доменном имени	68
17. Заявка от партнера на регистрацию в Системе управления услугами нового договора для юридического лица	69
Описание полей	69
Пример заявки для https-шлюза	71
Ответ от https-шлюза об успешном выполнении регистрации договора для юридического лица	71
Пример заявки для email-шлюза	72
Ответ от email-шлюза об успешном выполнении регистрации договора для юридического лица	72
18. Заявка от партнера на регистрацию в Системе Управления Услугами нового договора для физического лица	72
Описание полей	73
Пример заявки для https-шлюза	75
Ответ от https-шлюза об успешном выполнении регистрации договора для физического лица	75

Пример заявки для email-шлюза	75
Ответ от email-шлюза об успешном выполнении регистрации договора для физического лица	76
19. Заявка на изменение данных договора.....	76
Описание полей	76
Пример заявки для https-шлюза	78
Ответ от https-шлюза об успешном изменении данных договора.....	78
Пример заявки для email-шлюза	78
Ответ от email-шлюза об успешном изменении данных договора.....	78
20. Заявка на получение данных о договоре.....	79
Описание полей	79
Пример заявки для https-шлюза	79
Ответ от https-шлюза об успешном выполнении заявки на получение данных о договоре.....	80
Пример заявки для email-шлюза	80
Ответ от email-шлюза об успешном выполнении заявки на получение данных о договоре.....	80
21. Заявка на регистрацию на договоре в Системе Управления Услугами нового контакта - юридического лица.....	81
Описание полей	82
Пример заявки для https-шлюза	83
Ответ от https-шлюза об успешном выполнении регистрации контакта.....	84
Пример заявки для email-шлюза	84
Ответ от email-шлюза об успешном выполнении регистрации контакта.....	84
22. Заявка на регистрацию на договоре в Системе Управления Услугами нового контакта - физического лица.....	85
Описание полей	85
Пример заявки для https-шлюза	87
Ответ от https-шлюза об успешном выполнении регистрации контакта.....	87
Пример заявки для email-шлюза	87
Ответ от email-шлюза об успешном выполнении регистрации контакта.....	88
23. Заявка на изменение данных контакта.....	88
Описание полей	88
Пример заявки для https-шлюза	89
Ответ от https-шлюза об успешном изменении данных контакта	89
Пример заявки для email-шлюза	89
Ответ от email-шлюза об успешном изменении данных контакта.....	90
24. Заявка на получение данных о контакте.....	90
Описание полей	90
Пример заявки для https-шлюза	91
Ответ от https-шлюза об успешном выполнении заявки на получение данных о контакте.....	91
Пример заявки для email-шлюза	91
Ответ от email-шлюза об успешном выполнении заявки на получение данных о контакте.....	91
25. Заявка на удаление контакта.....	92
Описание полей	92
Пример заявки для https-шлюза	93
Ответ от https-шлюза об успешном удалении контакта	93
Пример заявки для email-шлюза	93
Ответ от email-шлюза об успешном удалении контакта	93
26. Отмена выполнения ранее поданной заявки	94

Описание полей	94
Пример заявки для https-шлюза	94
Ответ от https-шлюза об успешной отмене ранее поданной заявки.....	94
Пример заявки для email-шлюза	94
Ответ от email-шлюза об успешной отмене ранее поданной заявки	95
27. Запрос о состоянии ранее поданной заявки (только для https-шлюза).....	95
Описание полей	95
Пример заявки	95
Описание ответа на запрос	96
Ответы Системы управления услугами	96
Формат ответов от https-шлюза	106
Формат ответов от email-шлюза	107
Примеры ответов email-шлюза:	107
Уведомления Системы управления услугами	108
Уведомление о приближающемся сроке окончания регистрации	108
Пример.....	108
Уведомление о снятии делегирования	109
Пример.....	109

Общие сведения

Клиент - юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в Системе управления услугами (т.е. имеющее в Системе свою учетную запись - договор).

Партнер – лицо (юридическое или физическое) или индивидуальный предприниматель, заказывающее услуги, связанные с регистрацией доменных имен второго уровня, для третьих лиц – администраторов доменов, и заключившее с ООО «И7» партнерский договор в бумажном виде.

Данное руководство описывает ряд возможностей управления услугами, связанными с регистрацией доменных имен, с помощью https- и email-шлюзов.

Система управления услугами ООО «И7» позволяет с помощью https- или email-шлюза формировать следующий набор заявок на управление:

- регистрация доменного имени
- продление регистрации доменного имени
- изменение данных о доменном имени (исключая идентификационную информацию администратора доменного имени)
- получение данных администратора доменного имени (исключая идентификационную информацию администратора доменного имени)
- получение данных о состоянии лицевого счета, на котором зарегистрировано доменное имя
- отмена ранее поданной заявки (если заявка еще не выполнена).

Заявка, связанная с регистрацией и изменением данных доменного имени, считается выполненной с момента занесения соответствующей информации в Реестр. Убедиться в том, что указанная в запросе информация внесена в Реестр, можно с помощью сервиса whois.

Операция, выполнение которой связано с риском утраты прав администратора на домен, называется «критической» и выполняется только сотрудниками ООО «И7» на основе документов, предоставленных администратором домена. К таким операциям относятся:

- изменение идентификационных данных администратора
- передача прав администрирования другому лицу
- передача доменного имени на обслуживание другому регистратору
- отказ от доменного имени (аннулирование регистрации).

Если заявка сформирована некорректно или при ее выполнении возникли проблемы, Система формирует ответ с указанием причины отказа выполнения заявки. Описание и примеры ответов Системы приведены в разделе «Ответы Системы управления услугами».

Кроме ответов на заявки Система управления услугами формирует уведомления о ходе оказания услуги и действиях, которые следует совершить (например, для продления срока регистрации). Описание и примеры некоторых уведомлений Системы приведены в разделе «Уведомления Системы управления услугами».

Примеры заявок

Пример заявки на регистрацию доменного имени через https-шлюз

```
action=NEW
login=agentlogin@domain.tld
passwd=agentpass
domain=domain.tld
nserver=n.i7.ru
nserver=s.i7.ru
state=DELEGATED
person=Ivan I Ivanov
person-r=Иванов Иван Иванович
passport=123456789
birth-date=01.01.1970
address-r=1234567, Москва, улица Улица, дом 1
p-addr=1234567, Москва, улица Улица, дом 1
p-addr-eng=1234567, Moscow, Ulica str, 1
phone=+7 495 1234567
sms-phone=+7 495 1234567
fax-no=+7 495 1234567
e-mail=post@domain.tld
```

Ответ от https-шлюза об успешном выполнении регистрации доменного имени.

```
NEW: <id заявки> done done
```

Пример заявки на регистрацию доменного имени через email-шлюз

```
To: api@i7.ru
Content-Type: text/plain; charset=koi8-r
Content-Transfer-Encoding: 8bit
From: agent@domain.tld
Reply-To: agent-answers@domain.tld
Subject: domain.tld #12345

action: NEW
login: agentlogin@domain.tld
passwd: agentpass
domain: domain.tld
nserver: n.i7.ru
nserver: s.i7.ru
state: DELEGATED
person: Ivan I Ivanov
person-r: Иванов Иван Иванович
passport: 123456789
birth-date: 01.01.1970
address-r: 1234567, Москва, улица Улица, дом 1
p-addr: 1234567, Москва, улица Улица, дом 1
p-addr-eng: 1234567, Moscow, Ulica str, 1
phone: +7 495 1234567
sms-phone: +7 495 1234567
fax-no: +7 495 1234567
e-mail: post@domain.tld
```


Ответ от email-шлюза об успешном выполнении регистрации доменного имени.

To: agent-answers@domain.tld
Content-Type: text/plain; charset=koi8-r
Content-Transfer-Encoding: 8bit
X-Registrar-Request-Action: NEW
From: support@i7.ru
Reply-To: support@i7.ru
Subject: [<id заявки> NEW] domain.tld запрос обработан (Re: domain.tld #12345)

Здравствуйте!

Настоящее письмо сформировано учетной системой компании ООО «И7» (<https://my.i7.ru>).

Вот результат обработки Вашего запроса автоматом.

Заявка успешно выполнена.

Возможные алгоритмы работы с Системой

Начало работы с Системой

Для того, чтобы максимально использовать возможности Системы управления услугами при регистрации (и перерегистрации) доменных имен в интересах третьих лиц, следует выполнить ряд несложных шагов:

1. зарегистрироваться в Системе и получить статус «партнер»
2. зарегистрировать пользователей Системы (закладка «Настройки», раздел «Пользователи/Контакты»)
3. для клиентов задать цены регистрации и перерегистрации доменных имен, а также (при необходимости) цены использования DNS-серверов ООО «И7»
4. зарегистрировать в Системе своих клиентов (и/или партнеров)
5. настроить уведомления для своих клиентов
6. при необходимости адаптировать интерфейс Системы (создать свою панель управления).

Регистрация клиентов в Системе

Регистрировать клиентов в Системе можно одним из следующих способов:

- клиенты регистрируются самостоятельно - публичная регистрация через web-интерфейс Системы (описано в руководстве «Управление услугами через web-интерфейс»)
- регистрация клиента партнером через web-интерфейс Системы (описано в руководстве «Управление услугами через web-интерфейс»)
- подача заявки партнером на https- или email-шлюз на регистрацию клиента
- регистрация клиента при обработке заявки на регистрацию доменного имени, полученной от партнера через https- или email-шлюз.

Заказ услуг

Услуги, связанные с регистрацией доменных имен, можно заказать одним из следующих способом:

- клиенты заказывают услуги самостоятельно через web-интерфейс («Заказ услуги» → «Регистрация доменов») (описано в руководстве «Управление услугами через web-интерфейс»). В этом случае партнеру необходимо проставить в Системе цены для клиентов
- услуги для клиентов через web-интерфейс заказывает партнер, переходя в интерфейс договора клиента (описано в руководстве «Управление услугами через web-интерфейс»). При этом партнер может заказывать услуги под своими правами (оплата услуг списывается только с договора партнера), так и под правами клиента (оплата услуг списывается как с договора клиента, так и с договора партнера)
- с помощью https- или email-шлюза.

В этом руководстве приведены инструкции по выполнению «некритических» действий, связанных с регистрацией и поддержкой доменных имен, с помощью https- и email-шлюзов.

Регистрация в Системе управления услугами

Работа с Системой управления услугами возможна после создания в Системе вашей учетной записи (регистрации в Системе). При регистрации вы сообщаете данные о себе и получаете авторизационную информацию - логин и пароль - для доступа к Системе.

Внимание. Для защиты от несанкционированных действий в рамках вашего договора необходимо сохранять авторизационную информацию в тайне. Наши советы:

- распечатайте письмо с авторизационной информацией (или регистрационную карточку при смене пароля) и храните в надежном, недоступном для посторонних месте
- для работы через https- и email-шлюзы зарегистрируйте отдельный логин с административными правами и укажите на нем отдельный email адрес для уведомлений. Это позволит вам более гибко настроить почтовые фильтры, которые будут разбирать ответы от https и email-шлюзов. А так же четко разделять операции, выполненные через web-интерфейс сотрудником, и операции, выполненные роботом при использовании https- или email-шлюзов.
- следите за актуальностью информации (реквизитов, контактной информации и т.д.), которую вы ввели в Систему при регистрации, своевременно вносите необходимые изменения. Например, от актуальности контактного e-mail зависит, будете ли вы вовремя получать необходимые уведомления по услугам.

После заключения договора на оказание услуг, связанных с регистрацией и поддержкой доменных имен в домене RU в интересах третьих лиц, сотрудники ООО «i7» задают для вашей учетной записи признак «партнер». Заявки на заключение партнерского договора принимаются по электронной почте на support@i7.ru.

Доступ к https-шлюзу

Адрес шлюза: <https://my.i7.ru/c/registrar>.

Адрес тестового шлюза: <https://testapi.i7.ru/c/registrar>.

Команды на формирование заявки передаются в виде стандартного POST-запроса HTTP/1.1.

Пример запроса:

```
POST https://my.i7.ru/c/registrar?mode=sync HTTP/1.1\r\n
```

```
Host: my.i7.ru\r\n
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=koi8-r\r\n
```

```
Content-Length: 505\r\n
```

```
\r\n
```

```
login=agentlogin@domain.tld&action=NEW&passwd=agentpass&domain=domain.tld&nserver=n.i7.ru&nserver=s.i7.ru&state=DELEGATED&person=Ivan%20Ivanov&person-r=Иванов%20Иван%20Иванович&passport=123456789&birth-date=01.01.1970&address-r=1234567,%20Москва,%20улица%20Улица,%20дом%201&p-addr=1234567,%20Москва,%20улица%20Улица,%20дом%201&p-addr-eng=1234567,%20Moscow,%20Ulica%20str,%20%201&phone=%2b7%20495%201234567&sms-phone=%2b7%20495%201234567&fax-no=%2b7%20495%201234567&e-mail=post@domain.tld
```

Режимы работы с https-шлюзом

Возможны два режима работы с https-шлюзом:

- синхронный – обработка заявок происходит сразу после ввода данных. Рекомендуем использовать для выполнения единичных операций (например, для регистрации одного доменного имени для клиента)
- асинхронный – обработка заявок происходит не online, т.е. для перехода к другим операциям можно не ждать окончания обработки заявки. Рекомендуем использовать для выполнения массовых операций (например, для регистрации большого количества доменных имен для одного или нескольких администраторов).

Синхронный режим

Все заявки по умолчанию (т.е. при задании в адресной строке браузера адреса шлюза <https://my.i7.ru/c/registrar>) принимаются и обрабатываются в синхронном режиме работы.

Синхронный режим предусматривает следующий порядок обработки заявок:

- заявки, для выполнения которых не требуется отправлять запрос в Технический центр (ТЦ) и ждать ответ на него - заявки GET, REQUEST, CANCEL, NEWCLIENT, UPDATECLIENT, GETCLIENT, NEWCONTACT, UPDATECONTACT, GETCONTACT, DELETECONTACT - обрабатываются сразу (online)
- заявки, для выполнения которых требуется ожидание ответа из ТЦ - заявки NEW, UPDATE, GET, ADMCHANGE, PROLONG, REGCHANGE_IN, LOCALREGCHANGE - начинают обрабатываться online. Если их выполнение, включая ожидание ответа из ТЦ, длится более 120с, то к ответу добавляется «, in progress» и шлюз отдает текущее состояние заявки (tc_wait). В этом случае результат обработки заявки будет выслан на административный email и email лица, сформировавшего заявку (оператора). Узнать состояние такой заявки можно с помощью запроса REQUEST (описание запроса приведено в разделе «Запрос о состоянии ранее поданной заявки»).

Асинхронный режим

Если в адресной строке браузера задать <https://my.i7.ru/c/registrar?mode=async>, то заявки обрабатываются в асинхронном режиме.

В этом случае при обработке заявки не происходит ожидание ответа от ТЦ (если для выполнения заявки нужен такой ответ). Система формирует сообщение, в котором указывается текущее состояние заявки, к данным о состоянии заявки будет дописано «, in progress» (поля ответа описаны в разделе «Ответы Системы управления услугами»). Результат обработки заявки будет выслан на административный email и email лица, сформировавшего заявку (оператора). Узнать состояние такой заявки можно с помощью запроса REQUEST (описание запроса приведено в разделе «Запрос о состоянии ранее поданной заявки»).

Заявки, для выполнения которых не требуется ответ ТЦ, выполняются сразу.

Доступ к email-шлюзу

Email адрес шлюза: api@i7.ru

Email адрес тестового шлюза: api@testapi.i7.ru

- Команды на формирование заявки подаются при помощи отправки заявок «сообщений» (RFC-2822) на email адрес шлюза
- Заголовок «Subject» («Тема») цитируется в ответном сообщении Системы. Поэтому мы рекомендуем использовать данное поле для хранения собственного идентификатора заявки, т.к. по этому идентификатору можно связать между собой саму заявку и ответ Системы на эту заявку. В поле «Subject» ответа Системы используется MIME-кодирование base64
- В теле сообщения указываются все необходимые данные заявки
- Сообщения следует отправлять в формате «обычный текст» (plain text) в незапакованном и незакодированном виде, в кодировке koi8-r (RFC-1489). В заголовках таким образом сформированного сообщения должны присутствовать записи вида:

Content-Type: text/plain; charset=koi8-r

Content-Transfer-Encoding: 8bit

- Ответ о результате выполнения заявки отправляется на email адрес, указанный в заголовке «Reply-To». Если заголовок «Reply-To» отсутствует, то результат выполнения будет отправлен на email адрес, указанный в заголовке «From».
- В ответном сообщении системы всегда присутствует заголовок «X-Registrar-Request-Action», в котором указывается тип заявки («NEW», «UPDATE», «PROLONG», и т.д.). Данный заголовок может быть использован вашим почтовым клиентом для фильтрации сообщений по типу заявок.
- Максимально допустимое количество заявок к шлюзу – 50 заявок в час для партнеров и 10 заявок в час для администраторов. Заявки превышающие установленные ограничения откладываются для выполнения в следующем часе.

Примечание.

Для правильного формирования сообщений в программе Microsoft Outlook необходимо с помощью программы Regedit изменить содержимое раздела HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Options\Mail для Outlook 2003.

В этом разделе параметру InternetMailTextEncoding следует присвоить значение 3 (если такого параметра нет, его следует создать с типом DWORD). Подробности работы с реестром MS Windows можно прочитать в статье базы знаний Microsoft <http://support.microsoft.com/kb/256986/>

Развернутое описание назначения параметра InternetMailTextEncoding дано в статье базы знаний Microsoft <http://support.microsoft.com/kb/278134.>

Правила формирования заявок

Внимание.

I. Заявки от сотрудников партнера (т.е. заявки, в которых указываются логин и пароль пользователя, зарегистрированного на договоре партнера) обрабатываются Системой только в случае, если сотруднику даны соответствующие права (регистрация сотрудников и наделение их правами осуществляется через web-интерфейс Системы управления услугами).

II. Для написания русскоязычных значений используется только кодировка koï8-r (RFC-1489).

III. Имена доменов .рф должны быть переданы в punycode (RFC-3492). Punycode — стандартизированный метод преобразования последовательностей Unicode-символов в так называемые ACE-последовательности, которые состоят только из алфавитно-цифровых символов. Пример: доменное имя «домен.рф», должно быть передано как «xn--d1acufc.xn--plai»

1. Заявка от партнера на регистрацию доменного имени для юридического лица, еще не зарегистрированного в Системе управления услугами

Заявка содержит следующие поля:

```
action
login
passwd
domain
state
nserver
branded-dns
org
org-r
code
address-r
p-addr
p-addr-eng
email
phone
sms-phone
auth-sms-phone
fax-no
private-whois
contact-login
autoprolong
defer-date
commdns
```

Описание полей

Если в колонке «Обязательность поля» не указано, что поле имеет несколько значений или многострочное значение, то поле имеет одно значение, которое задается одной строкой.

Название поля	Значение и его описание	Обязательность поля
action	NEW (регистрация доменного имени)	Обязательное поле
login	Идентификатор партнера	Обязательное поле
passwd	Пароль (в незакодированном виде) партнера	Обязательное поле
domain	Имя домена, которое надо зарегистрировать	Обязательное поле
state	DELEGATED или NOT DELEGATED (статус делегирования домена)	Необязательное поле, значение по умолчанию зависит от значений поля nserver. Если в поле nserver указаны DNS-сервера, значение поля State устанавливается равным DELEGATED, если значение поля nserver не указано, то значение поля state устанавливается равным NOT DELEGATED
nserver	Имя DNS- сервера для домена. За именем сервера после пробела может следовать список IP-адресов этого сервера, разделенных запятыми. Список IP-адресов обязателен в том случае, если имя сервера относится к регистрируемому домену. Имя сервера не может быть идентично имени домена. Имя сервера должно содержать не более 128 знаков, список IP-адресов сервера - не более 160 знаков	Если в поле state установлено значение DELEGATED, необходимо указать не менее двух значений поля Nserver (для каждого DNS-сервера – отдельная строка заявки с указанием названия поля).
branded-dns	Заказ поддержки именных серверов DNS. (Именные серверы DNS - это услуга поддержки и управления серверами DNS на своем доменном имени, зарегистрированном в ООО «И7») Значение «yes»: Одновременно с регистрацией доменного имени domain.tld,	Необязательное поле.

	будет зарегистрирована поддержка именных серверов DNS dns1.domain.tld и dns2.domain.tld	
org	Полное наименование администратора - юридического лица латинскими буквами (для whois - ответов)	Обязательное поле. При необходимости значение поля может состоять из нескольких строк (для каждой строки значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
org-r	Полное наименование администратора - юридического лица на русском языке. Для нерезидентов - латинскими буквами	Обязательное поле. При необходимости значение поля может состоять из нескольких строк (для каждой строки значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
code	ИНН администратора - юридического лица. Для доменов .рф – ИНН организации зарегистрированной на территории РФ.	Обязательное поле для резидентов. Может отсутствовать, если администратором является нерезидент, не имеющий ИНН
address-r	Место нахождения администратора в соответствии с учредительными документами (на русском языке)	Обязательное поле. При необходимости значение поля может состоять из нескольких строк (для каждой строки значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
p-addr	Почтовый адрес администратора (на русском языке)	Обязательное поле. При необходимости значение поля может состоять из нескольких строк (для каждой строки значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
p-addr-eng	Почтовый адрес администратора латинскими буквами	Необязательное поле. При необходимости значение поля может состоять из нескольких строк (для каждой строки значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
phone	Номер телефона администратора (в формате международный код (включая символ «+») код города местный номер, для разделения используются пробелы, скобки и	Обязательное поле. При необходимости форма может содержать несколько значений поля (для каждого значения – отдельная строка заявки с

	дефисы использовать нельзя)	указанием названия поля)
sms-phone	Номер телефона для SMS уведомлений администратора регистратором, о сроке окончания регистрации домена.	Необязательное поле.
auth-sms-phone	Номер телефона с поддержкой функции приема SMS, на который будет отправлен код подтверждения связи с администратором доменных имен. Формат: международный код (включая символ «+») код города местный номер, для разделения используются пробелы, скобки и дефисы использовать нельзя	Необязательное поле.
fax-no	Номер факса администратора (в формате международный код (включая символ «+») код города местный номер, для разделения используются пробелы, скобки и дефисы использовать нельзя)	Необязательное поле. При необходимости форма может содержать несколько значений поля (для каждого значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
e-mail	Email администратора (указывается в whois-ответах)	Обязательное поле. При необходимости форма может содержать несколько значений поля (для каждого значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
private-whois	Только для доменов gTld. Поле позволяет скрыть название и контактные данные организации - администраторе доменного имени Значение «yes»: ответы сервиса whois не будут содержать название и контактные данные организации. Значение «no»: ответы сервиса whois будут содержать название и контактные данные организации	Необязательное поле. Значение по умолчанию – «no».
contact-login	Логин администратора договора. В дальнейших заявках по договору можно указывать этот логин, а не идентификационные данные администратора (название организации и ИНН).	Необязательное поле. Если оно отсутствует, логин по умолчанию будет иметь вид admin@domain, где domain – регистрируемое доменное имя
autoprolong	Автоматическое продление доменного имени. Значение «yes»: при приближении срока окончания регистрации и при наличии достаточных денежных	Необязательное поле. Значение по умолчанию: «no»

	<p>средств на лицевом счету администратора, продление доменного имени будет выполнено автоматически. Значение «по»: администратор доменного имени или партнер должны сами подавать заявку на продление доменного имени.</p>	
defer-date	<p>Дата, до которой отложено исполнение заявки (в формате дд.мм.гггг)</p>	Необязательное поле
commdns	<p>Настройки данных для серверов DNS ООО «И7» (n.i7.ru, s.i7.ru). Если в поле nserver, в качестве серверов DNS указать серверы DNS ООО «И7», то в поле commdns можно указать все необходимые записи для настройки услуги DNS</p>	<p>Необязательное поле. При необходимости значение поля может состоять из нескольких строк (для каждой строки значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)</p>

Пример заявки для https-шлюза

```

action=NEW
login=agentlogin@domain.tld
passwd=agentpass
domain=domain.tld
nserver=n.i7.ru
nserver=s.i7.ru
state=DELEGATED
org=ООО Компания
org-r=ООО "Компания"
address-r=1234567, Москва, улица Улица, дом 1
code=1234567891
p-addr=1234567, Москва, улица Улица, дом 1
p-addr-eng=1234567, Moscow, Ulica str, 1
phone=+7 495 1234567
sms-phone=+7 495 1234567
auth-sms-phone=+7 495 1234567
fax-no=+7 495 1234567
e-mail=post@domain.tld
contact-login=admin@domain.tld
commdns=* IN A 127.0.0.1
    
```

Ответ от https-шлюза об успешном выполнении регистрации доменного имени

```
NEW: <id заявки> done <новый номер договора> admin@domain.tld <пароль>
```

Пример заявки для email-шлюза

```

To: api@i7.ru
Content-Type: text/plain; charset=koi8-r
Content-Transfer-Encoding: 8bit
From: agent@domain.tld
Reply-To: agent-answers@domain.tld
    
```

Subject: #123 NEW domain.tld

action: NEW
login: agentlogin@domain.tld
passwd: agentpass
domain: domain.tld
nserver: n.i7.ru
nserver: s.i7.ru
state: DELEGATED
org: ООО Сомарну
org-r: ООО "Компания"
address-r: 1234567, Москва, улица Улица, дом 1
code: 1234567891
p-addr: 1234567, Москва, улица Улица, дом 1
p-addr-eng: 1234567, Moscow, Ulica str, 1
phone: +7 495 1234567
sms-phone: +7 495 1234567
fax-no: +7 495 1234567
e-mail: post@domain.tld
contact-login: admin@domain.tld
commdns: * IN A 127.0.0.1

Ответ от email-шлюза о регистрации нового договора для юридического лица

To: agent-answers@domain.tld
Content-Type: text/plain; charset=koi8-r
Content-Transfer-Encoding: 8bit
From: support@i7.ru
Reply-To: support@i7.ru
Subject: [<id заявки> NEW] domain.tld новый клиент (Re: #123 NEW domain.tld)

Здравствуйте!

По Вашему запросу был заключен договор с компанией ООО «И7».

Авторизационная информация для доступа к Системе управления услугами:
URL: <https://my.i7.ru>
Номер договора: <новый номер договора>
Логин администратора: admin@domain.tld
Пароль: <пароль>

Ответ от email-шлюза об успешном выполнении регистрации доменного имени

To: agent-answers@domain.tld
Content-Type: text/plain; charset=koi8-r
Content-Transfer-Encoding: 8bit
From: support@i7.ru
Reply-To: support@i7.ru
Subject: [<id заявки> NEW] domain.tld запрос обработан (Re: #123 NEW domain.tld)

Здравствуйте!

Настоящее письмо сформировано учетной системой компании ООО «И7» (<https://my.i7.ru>).

Вот результат обработки Вашего запроса автоматом.

Заявка успешно выполнена.

2. Заявка от партнера на регистрацию доменного имени для физического лица, не зарегистрированного в Системе управления услугами

Заявка содержит следующие поля:

action
login
passwd
domain
state
nserver
branded-dns
person
person-r
code
passport
birth-date
address-r
p-addr
p-addr-eng
phone
sms-phone
auth-sms-phone
fax-no
e-mail
private-whois
contact-login
autoprolong
defer-date
commdns

Описание полей

Если в колонке «Обязательность поля» не указано, что поле имеет несколько значений или многострочное значение, то поле имеет одно значение, которое задается одной строкой.

Название поля	Значение и его описание	Обязательность поля
action	NEW (регистрация доменного имени)	Обязательное поле
login	Идентификатор партнера	Обязательное поле
passwd	Пароль (в незакодированном виде) партнера	Обязательное поле

domain	Имя домена, которое надо зарегистрировать	Обязательное поле
state	DELEGATED или NOT DELEGATED (статус делегирования домена)	Необязательное поле, значение по умолчанию зависит от значений поля nserver. Если в поле nserver указаны DNS-сервера, значение поля State устанавливается равным DELEGATED, если значение поля nserver не указано, то значение поля state устанавливается равным NOT DELEGATED
nserver	Имя DNS- сервера для домена. За именем сервера после пробела может следовать список IP-адресов этого сервера, разделенных запятыми. Список IP-адресов обязателен в том случае, если имя сервера относится к регистрируемому домену. Имя сервера не может быть идентично имени домена. Имя сервера должно содержать не более 128 знаков, список IP-адресов сервера - не более 160 знаков	Если в поле state установлено значение DELEGATED, необходимо указать не менее двух значений поля Nserver (для каждого DNS-сервера – отдельная строка заявки с указанием названия поля).
branded-dns	Заказ поддержки именных серверов DNS. (Именные серверы DNS - это услуга поддержки и управления серверами DNS на своем доменном имени, зарегистрированном в ООО «И7») Значение «yes»: Одновременно с регистрацией доменного имени domain.tld, будет зарегистрирована поддержка именных серверов DNS dns1.domain.tld и dns2.domain.tld	Необязательное поле.
person-r	Имя администратора – физического лица на русском языке (в формате <Фамилия> <пробел> <Имя> <пробел> <Отчество>)	Обязательное поле. При необходимости значение поля может состоять из нескольких строк (для каждой строки значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)

person	<p>Имя администратора – физического лица на латинскими буквами (в формате <Имя> <пробел> <Первая буква отчества (без точки)> <пробел> <Фамилия>)</p> <p>Для иностранцев - имя в оригинальном написании (при невозможности — латинскими буквами)</p>	<p>Обязательное поле. При необходимости значение поля может состоять из нескольких строк (для каждой строки значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)</p>
passport	<p>Серия и номер паспорта, наименование органа, выдавшего паспорт, и дата выдачи (в указанной последовательности с разделением пробелами) паспорта администратора – физического лица.</p> <p>Для доменов .RF – паспорт гражданина РФ (внутренний или заграничный).</p> <p>Для написания римских цифр используются только латинские буквы. Формат даты «дд.мм.гггг». Знак номера перед номером паспорта не ставится. В случае использования документа, отличного от паспорта, сначала указывается вид документа</p>	<p>Обязательное поле. При необходимости значение поля может состоять из нескольких строк (для каждой строки значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)</p>
birth-date	<p>Дата рождения администратора – физического лица (в формате «дд.мм.гггг»)</p>	<p>Обязательное поле</p>
address-r	<p>Место нахождения администратора</p>	<p>Обязательное поле. При необходимости значение поля может состоять из нескольких строк (для каждой строки значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)</p>
p-addr	<p>Почтовый адрес администратора (на русском языке). Адрес может не совпадать с указанным в паспорте местом регистрации</p>	<p>Обязательное поле. При необходимости значение поля может состоять из нескольких строк (для каждой строки значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)</p>

p-addr-eng	Почтовый адрес администратора латинскими буквами.	Необязательное поле. При необходимости значение поля может состоять из нескольких строк (для каждой строки значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
phone	Номер телефона администратора - физического лица (в формате международный код (включая символ «+») код города местный номер, для разделения используются пробелы, скобки и дефисы использовать нельзя)	Обязательное поле. При необходимости форма может содержать несколько значений поля (для каждого значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
sms-phone	Номер телефона для SMS-уведомлений администратора регистратором, о сроке окончания регистрации домена	Необязательное поле.
auth-sms-phone	Номер телефона с поддержкой функции приема SMS, на который будет отправлен код подтверждения связи с администратором доменных имен. Формат: международный код (включая символ «+») код города местный номер, для разделения используются пробелы, скобки и дефисы использовать нельзя	Необязательное поле.
fax-no	Номер факса администратора - физического лица (в формате международный код (включая символ «+») код города местный номер, для разделения используются пробелы, скобки и дефисы использовать нельзя)	Необязательное поле. При необходимости форма может содержать несколько значений поля (для каждого значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
e-mail	Email администратора - физического лица (указывается в whois-ответах)	Обязательное поле. При необходимости форма может содержать несколько значений поля (для каждого значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
code	ИНН администратора – физического лица	Обязательное поле для администратора - индивидуального предпринимателя
private-whois	Только для доменов gTld. Поле позволяет скрыть персональные данные администраторов доменов –	Необязательное поле. Для доменов .ru, .su, .рф – всегда значение «yes». Для доменов gTld – значение

	<p>физических лиц (в соответствии с Законом РФ от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»).</p> <p>Значение «yes»: ответы сервиса whois не будут содержать персональные данные администратора домена. Имя и фамилия в ответах будут заменены строкой Private Person.</p> <p>Значение «no»: ответы сервиса whois будут содержать имя и фамилию (латинскими буквами) администратора домена.</p> <p>Доменные имена .ru, .su, .рф, всегда регистрируются с включенной защитой персональных данных.</p>	<p>по умолчанию – «no».</p>
contact-login	<p>Логин администратора договора. В дальнейших заявках по договору можно указывать этот логин, а не идентификационные данные администратора (паспортные данные и имя).</p>	<p>Необязательное поле. Если оно отсутствует, логин администратора по умолчанию будет иметь вид admin@domain, где domain – регистрируемое доменное имя</p>
autoprolong	<p>Автоматическое продление доменного имени. Значение «yes»: при приближении срока окончания регистрации и при наличии достаточных денежных средств на лицевом счету администратора, продление доменного имени будет выполнено автоматически.</p> <p>Значение «no»: администратор доменного имени или партнер должны сами подавать заявку на продление доменного имени.</p>	<p>Необязательное поле.</p> <p>Значение по умолчанию: «no»</p>
defer-date	<p>Дата, до которой отложено исполнение заявки (в формате дд.мм.гггг)</p>	<p>Необязательное поле</p>
commdns	<p>Настройки данных для серверов DNS ООО «И7» (n.i7.ru, s.i7.ru).</p> <p>Если в поле nserver, в качестве серверов DNS указать серверы DNS ООО «И7», то в поле commdns можно указать все необходимые записи для настройки услуги DNS</p>	<p>Необязательное поле. При необходимости значение поля может состоять из нескольких строк (для каждой строки значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)</p>

Пример заявки для https-шлюза

```
action=NEW
login=agentlogin@domain.tld
passwd=agentpass
domain=domain.tld
nserver=n.i7.ru
nserver=s.i7.ru
state=DELEGATED
person=Ivan I Ivanov
person-r=Иванов Иван Иванович
passport=123456789
birth-date=01.01.1970
address-r=1234567, Москва, улица Улица, дом 1
p-addr=1234567, Москва, улица Улица, дом 1
p-addr-eng=1234567, Moscow, Ulica str, 1
phone=+7 495 1234567
sms-phone=+7 495 1234567
auth-sms-phone=+7 495 1234567
fax-no=+7 495 1234567
e-mail=post@domain.tld
contact-login=admin@domain.tld
commdns=* IN A 127.0.0.1
```

Ответ от https-шлюза об успешном выполнении регистрации доменного имени

```
NEW: <id заявки> done <новый номер договора> admin@domain.tld <пароль>
```

Пример для email-шлюза

```
To: api@i7.ru
Content-Type: text/plain; charset=koi8-r
Content-Transfer-Encoding: 8bit
From: agent@domain.tld
Reply-To: agent-answers@domain.tld
Subject: #123 NEW domain.tld
```

```
action: NEW
login: agentlogin@domain.tld
passwd: agentpass
domain: domain.tld
nserver: n.i7.ru
nserver: s.i7.ru
state: DELEGATED
person: Ivan I Ivanov
person-r: Иванов Иван Иванович
passport: 123456789
birth-date: 01.01.1970
address-r: 1234567, Москва, улица Улица, дом 1
p-addr: 1234567, Москва, улица Улица, дом 1
p-addr-eng: 1234567, Moscow, Ulica str, 1
phone: +7 495 1234567
sms-phone: +7 495 1234567
fax-no: +7 495 1234567
e-mail: post@domain.tld
contact-login: admin@domain.tld
commdns: * IN A 127.0.0.1
```

Ответ от email-шлюза о регистрации нового договора для физического лица

To: agent-answers@domain.tld
Content-Type: text/plain; charset=koi8-r
Content-Transfer-Encoding: 8bit
From: support@i7.ru
Reply-To: support@i7.ru
Subject: [<id заявки> NEW] domain.tld новый клиент (Re: #123 NEW domain.tld)

Здравствуйте!

По Вашему запросу был заключен договор с компанией ООО «И7».

Авторизационная информация для доступа к Системе управления услугами:

URL: <https://my.i7.ru>
Номер договора: <новый номер договора>
Логин администратора: admin@domain.tld
Пароль: <пароль>

Ответ от email-шлюза об успешном выполнении регистрации доменного имени

To: agent-answers@domain.tld
Content-Type: text/plain; charset=koi8-r
Content-Transfer-Encoding: 8bit
From: support@i7.ru
Reply-To: support@i7.ru
Subject: [<id заявки> NEW] domain.tld запрос обработан (Re: #123 NEW domain.tld)

Здравствуйте!

Настоящее письмо сформировано учетной системой компании ООО «И7» (<https://my.i7.ru>).

Вот результат обработки Вашего запроса автоматом.

Заявка успешно выполнена.

3. Заявка от партнера на регистрацию доменного имени для администратора, зарегистрированного в Системе управления услугами

Заявка содержит следующие поля:

action
login
passwd
contact-login
domain
state
nserver
branded-dns
e-mail
phone
sms-phone
fax-no
adm-contact
tech-contact
bill-contact

private-whois
 autoprolong
 defer-date
 commdns

Описание полей

Название поля	Значение и его описание	Обязательность поля
action	NEW (регистрация доменного имени)	Обязательное поле
login	Идентификатор партнера	Обязательное поле
passwd	Пароль (в незакодированном виде) партнера	Обязательное поле
contact-login	Логин администратора полученный при регистрации в Системе.	Обязательное поле.
domain	Имя домена, которое надо зарегистрировать	Обязательное поле
state	DELEGATED или NOT DELEGATED (статус делегирования домена)	Необязательное поле, значение по умолчанию зависит от значений поля nserver. Если в поле nserver указаны DNS-сервера, значение поля State устанавливается равным DELEGATED, если значение поля nserver не указано, то значение поля state устанавливается равным NOT DELEGATED
nserver	Имя DNS- сервера для домена. За именем сервера после пробела может следовать список IP-адресов этого сервера, разделенных запятыми. Список IP-адресов обязателен в том случае, если имя сервера относится к регистрируемому домену. Имя сервера не может быть идентично имени домена. Имя сервера должно содержать не более 128 знаков, список IP-адресов	Если в поле State установлено значение DELEGATED, необходимо указать не менее двух значений поля Nserver (для каждого DNS-сервера – отдельная строка заявки с указанием названия поля).

сервера - не более 160 знаков

branded-dns

Заказ поддержки именных серверов DNS.

Необязательное поле.

Именные серверы DNS - это услуга поддержки и управления серверами DNS на своем доменном имени, зарегистрированном в ООО «И7».

Значение «yes»:

Одновременно с регистрацией доменного имени domain.tld, будет зарегистрирована поддержка именных серверов DNS dns1.domain.tld и dns2.domain.tld

phone

Номер телефона администратора для отображения в whois (в формате международный код (включая символ «+») код города местный номер, для разделения используются пробелы, скобки и дефисы использовать нельзя)

Необязательное поле. При необходимости форма может содержать несколько значений поля (для каждого значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля).

sms-phone

Номер телефона для SMS уведомлений администратора регистратором, о сроке окончания регистрации домена.

Необязательное поле.

fax-no

Номер факса администратора для отображения в whois (в формате международный код (включая символ «+») код города местный номер, для разделения используются пробелы, скобки и дефисы использовать нельзя)

Необязательное поле. При необходимости форма может содержать несколько значений поля (для каждого значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)

e-mail

Email администратора для отображения в whois.

Необязательное поле. При необходимости форма может содержать несколько

		значений поля (для каждого значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
private-whois	<p>Только для доменов gTld.</p> <p>Поле позволяет скрыть персональные данные администраторов доменов – физических лиц.</p> <p>Значение «yes»: ответы сервиса whois не будут содержать персональные данные администратора домена. Имя и фамилия в ответах будут заменены строкой Private Person.</p> <p>Значение «no»: ответы сервиса whois будут содержать имя и фамилию (латинскими буквами) администратора домена.</p> <p>Доменные имена .ru, .su, .рф, для физических лиц всегда регистрируются с включенной защитой персональных данных.</p>	<p>Необязательное поле.</p> <p>Для доменов .ru, .su, .рф – всегда значение «yes».</p> <p>Для доменов gTld – значение по умолчанию «no»</p>
adm-contact	<p>Логин контактного лица для административных вопросов.</p> <p>При регистрации доменов gTld возможно указывать контактные данные для административных вопросов, отличные от контактных данных договора.</p>	<p>Необязательное поле.</p> <p>Если оно отсутствует, то при необходимости, в качестве контакта для административных вопросов будут взяты контактные данные владельца договора</p>
tech-contact	<p>Логин контактного лица для технических вопросов.</p> <p>При регистрации доменов gTld возможно указать контактные данные для технических вопросов, отличные от контактных данных договора.</p>	<p>Необязательное поле.</p> <p>Если оно отсутствует, то при необходимости, в качестве контакта для технических вопросов будут взяты контактные данные владельца договора</p>

bill-contact	<p>Логин контактного лица для финансовых вопросов.</p> <p>При регистрации доменов gTld возможно указывать контактные данные для финансовых вопросов, отличные от контактных данных договора.</p>	<p>Необязательное поле.</p> <p>Если оно отсутствует, то при необходимости, в качестве контакта для финансовых вопросов будут взяты контактные данные владельца договора</p>
autoprolong	<p>Автоматическое продление доменного имени. Значение «yes»: при приближении срока окончания регистрации и при наличии достаточных денежных средств на лицевом счету администратора, продление доменного имени будет выполнено автоматически. Значение «no»: администратор доменного имени или партнер должны сами подавать заявку на продление доменного имени.</p>	<p>Необязательное поле.</p> <p>Значение по умолчанию: «no»</p>
defer-date	<p>Дата, до которой отложено исполнение заявки (в формате дд.мм.гггг)</p>	<p>Необязательное поле</p>
commdns	<p>Настройки данных для серверов DNS ООО «i7» (n.i7.ru, s.i7.ru). Если в поле nserver, в качестве серверов DNS указать серверы DNS ООО «i7», то в поле commdns можно указать все необходимые записи для настройки услуги DNS.</p>	<p>Необязательное поле. При необходимости значение поля может состоять из нескольких строк (для каждой строки значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)</p>

Пример заявки для https-шлюза

```

action=NEW
login=agentlogin@domain.tld
passwd=agentpass
contact-login=admin@domain.tld
domain=domain.tld
nserver=dns1.nserver.tld
nserver=dns2.nserver.tld
state=DELEGATED
phone=+7 495 1234567
sms-phone=+7 495 1234567
fax-no=+7 495 1234567
    
```

```
e-mail=post@domain.tld  
adm-contact=admin@domain.tld  
tech-contact=admin@domain.tld  
bill-contact=admin@domain.tld
```

Ответ от https-шлюза об успешном выполнении регистрации доменного имени

NEW: <id заявки> done done

Пример заявки для email-шлюза

```
To: api@i7.ru  
Content-Type: text/plain; charset=koi8-r  
Content-Transfer-Encoding: 8bit  
From: agent@domain.tld  
Reply-To: agent-answers@domain.tld  
Subject: #123 NEW domain.tld
```

```
action: NEW  
login: agentlogin@domain.tld  
passwd: agentpass  
contact-login: admin@domain.tld  
domain: domain.tld  
nserver: dns1.nserver.tld  
nserver: dns2.nserver.tld  
state: DELEGATED  
phone: +7 495 1234567  
sms-phone: +7 495 1234567  
fax-no: +7 495 1234567  
e-mail: post@domain.tld
```

Ответ от email-шлюза об успешном выполнении регистрации доменного имени

```
To: agent-answers@domain.tld  
Content-Type: text/plain; charset=koi8-r  
Content-Transfer-Encoding: 8bit  
From: support@i7.ru  
Reply-To: support@i7.ru  
Subject: [<id заявки> NEW] domain.tld запрос обработан (Re: #123 NEW domain.tld)
```

Здравствуйтесь!

Настоящее письмо сформировано учетной системой компании ООО «И7» (<https://my.i7.ru>).

Вот результат обработки Вашего запроса автоматом.

Заявка успешно выполнена.

4. Заявка на регистрацию доменного имени от администратора, зарегистрированного в Системе управления услугами

Заявка содержит следующие поля:

action
login
passwd
domain
state
nserver
branded-dns
phone
sms-phone
fax-no
e-mail
private-whois
adm-contact
tech-contact
bill-contact
autoprolong
defer-date
commdns

Описание полей

Если в колонке «Обязательность поля» не указано, что поле имеет несколько значений или многострочное значение, то поле имеет одно значение, которое задается одной строкой.

Название поля	Значение и его описание	Обязательность поля
action	NEW (регистрация доменного имени)	Обязательное поле
login	Логин администратора домена	Обязательное поле
passwd	Пароль (в незакодированном виде) администратора домена	Обязательное поле
domain	Имя домена, которое надо зарегистрировать	Обязательное поле
state	DELEGATED или NOT DELEGATED (статус делегирования домена)	Необязательное поле, значение по умолчанию зависит от значений поля nserver. Если в поле nserver указаны DNS-сервера, значение поля State устанавливается равным DELEGATED, если значение поля nserver не указано, то значение поля state устанавливается равным NOT DELEGATED
nserver	Имя DNS- сервера для домена. За именем сервера после пробела может	Если в поле State установлено значение

	<p>следовать список IP-адресов этого сервера, разделенных запятыми. Список IP-адресов обязателен в том случае, если имя сервера относится к регистрируемому домену. Имя сервера не может быть идентично имени домена. Имя сервера должно содержать не более 128 знаков, список IP-адресов сервера - не более 160 знаков</p>	<p>DELEGATED, необходимо указать не менее двух значений поля Nserver (для каждого DNS-сервера – отдельная строка заявки с указанием названия поля).</p>
branded-dns	<p>Заказ поддержки именных серверов DNS. (Именные серверы DNS - это услуга поддержки и управления серверами DNS на своем доменном имени, зарегистрированном в ООО «И7») Значение «yes»: Одновременно с регистрацией доменного имени domain.tld, будет зарегистрирована поддержка именных серверов DNS dns1.domain.tld и dns2.domain.tld</p>	<p>Необязательное поле.</p>
phone	<p>Номер телефона администратора для отображения в whois (в формате международный код (включая символ «+») код города местный номер, для разделения используются пробелы, скобки и дефисы использовать нельзя)</p>	<p>Необязательное поле. При необходимости форма может содержать несколько значений поля (для каждого значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля).</p>
sms-phone	<p>Номер телефона для SMS уведомлений администратора регистратором о сроке окончания регистрации домена.</p>	<p>Необязательное поле.</p>
fax-no	<p>Номер факса администратора для отображения в whois (в формате международный код (включая символ «+») код города местный номер, для разделения используются пробелы, скобки и дефисы использовать нельзя)</p>	<p>Необязательное поле. При необходимости форма может содержать несколько значений поля (для каждого значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)</p>
e-mail	<p>Email администратора для отображения в whois.</p>	<p>Необязательное поле. При необходимости форма может содержать несколько значений поля (для каждого значения – отдельная строка заявки с указанием</p>

		названия поля)
private-whois	<p>Только для доменов gTld.</p> <p>Поле позволяет скрыть персональные данные администраторов доменов – физических лиц.</p> <p>Значение «yes»: ответы сервиса whois не будут содержать персональные данные администратора домена. Имя и фамилия в ответах будут заменены строкой Private Person.</p> <p>Значение «no»: ответы сервиса whois будут содержать имя и фамилию (латинскими буквами) администратора домена.</p> <p>Доменные имена .ru, .su, .рф, всегда регистрируются с включенной защитой персональных данных.</p>	<p>Необязательное поле.</p> <p>Для доменов .ru, .su, .рф – всегда значение «yes».</p> <p>Для доменов gTld – значение по умолчанию «no»</p>
adm-contact	<p>Логин контактного лица для административных вопросов.</p> <p>При регистрации доменов gTld возможно указывать контактные данные для административных вопросов, отличные от контактных данных договора.</p>	<p>Необязательное поле.</p> <p>Если оно отсутствует, то при необходимости, в качестве контакта для административных вопросов будут взяты контактные данные владельца договора</p>
tech-contact	<p>Логин контактного лица для технических вопросов.</p> <p>При регистрации доменов gTld возможно указывать контактные данные для технических вопросов, отличные от контактных данных договора.</p>	<p>Необязательное поле.</p> <p>Если оно отсутствует, то при необходимости, в качестве контакта для технических вопросов будут взяты контактные данные владельца договора</p>
bill-contact	<p>Логин контактного лица для финансовых вопросов.</p> <p>При регистрации доменов gTld возможно указывать контактные данные для финансовых вопросов, отличные от контактных данных договора.</p>	<p>Необязательное поле.</p> <p>Если оно отсутствует, то при необходимости, в качестве контакта для финансовых вопросов будут взяты контактные данные владельца договора</p>
autoprolong	<p>Автоматическое продление доменного имени. Значение «yes»: при приближении срока окончания регистрации и при</p>	<p>Необязательное поле.</p> <p>Значение по умолчанию: «no»</p>

наличии достаточных денежных средств на лицевом счету администратора, продление доменного имени будет выполнено автоматически.

Значение «по»: администратор доменного имени или партнер должны сами подавать заявку на продление доменного имени.

defer-date	Дата, до которой отложено исполнение заявки (в формате дд.мм.гггг)	Необязательное поле
commdns	Настройки данных для серверов DNS ООО «И7» (n.i7.ru, s.i7.ru). Если в поле nserver, в качестве серверов DNS указать серверы DNS ООО «И7», то в поле commdns можно указать все необходимые записи для настройки услуги DNS.	Необязательное поле. При необходимости значение поля может состоять из нескольких строк (для каждой строки значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля).

Поле private-whois учитывается только в заявках от администраторов доменов – физических лиц.

Пример заявки для https-шлюза

```
action=NEW
login=admin@domain.tld
passwd=adminpass
domain=domain.tld
nserver=dns1.nserver.tld
nserver=dns2.nserver.tld
state=DELEGATED
phone=+7 495 1234567
sms-phone=+7 495 1234567
fax-no=+7 495 1234567
e-mail=post@domain.tld
```

Ответ от https-шлюза об успешном выполнении регистрации доменного имени

```
NEW: <id заявки> done done
```

Пример заявки для email-шлюза

```
To: api@i7.ru
Content-Type: text/plain;charset=koi8-r
Content-Transfer-Encoding: 8bit
From: admin@domain.tld
Reply-To: admin-answers@domain.tld
Subject: #123 NEW domain.tld
```

```
action: NEW
login: admin@domain.tld
passwd: adminpass
```

```
domain: domain.tld
nserver: dns1.nserver.tld
nserver: dns2.nserver.tld
state: DELEGATED
phone: +7 495 1234567
sms-phone: +7 495 1234567
fax-no: +7 495 1234567
e-mail: post@domain.tld
```

Ответ от email-шлюза об успешном выполнении регистрации доменного имени.

```
To: admin-answers@domain.tld
Content-Type: text/plain; charset=koi8-r
Content-Transfer-Encoding: 8bit
From: support@i7.ru
Reply-To: support@i7.ru
Subject: [<id заявки> NEW] domain.tld запрос обработан (Re: #123 NEW domain.tld)
```

Здравствуйтесь!

Настоящее письмо сформировано учетной системой компании ООО «И7» (<https://my.i7.ru>).

Вот результат обработки Вашего запроса автоматом.

Заявка успешно выполнена.

5. Прием доменного имени в зонах RU и SU от другого регистратора

Настройка автоматического приема доменного имени RU/SU/РФ от другого регистратора может быть выполнена партнером (для приема доменного имени на договор своего клиента) или клиентом - администратором принимаемого домена (для приема доменного имени на свой договор).

Запрос на автоматический прием доменного имени осуществляется путем закрепления домена в Системе управления услугами.

Закрепление доменного имени партнером

Для закрепления доменного имени партнером следует:

- на закладке «Для партнеров» в разделе «Домены» выбрать пункт меню «Прием доменов RU/SU/РФ от другого регистратора»
- в открывшемся интерфейсе указать список принимаемых доменных имен (по одному доменному имени в каждой строке).

Закрепление доменного имени администратором

Для закрепления доменного имени администратору следует на закладке «Заказ услуг» выбрать пункт меню «Прием доменов RU/SU/РФ от другого регистратора». В открывшемся интерфейсе указать список принимаемых доменных имен (по одному доменному имени в каждой строке)

После закрепления доменного имени в соответствии с регламентом зоны RU/SU/РФ администратору домена необходимо обратиться к текущему регистратору доменного имени с запросом на передачу поддержки домена регистратору ООО «И7».

Полученный ООО «И7» запрос на прием доменного имени будет автоматически обработан в следующих случаях:

- если доменное имя было закреплено партнером (на уже существующий или на новый договор своего клиента)
- если совпали идентификационные данные (паспортные данные для физ. лиц и реквизиты организации для юридических лиц) принимаемого доменного имени и договора администратора, закрепившего данное доменное имя.

В случае, если идентификационные данные администратора, закрепившего доменное имя, и самого доменного имени не совпали, запрос будет переведен в состояние «ожидание документов». Для приема доменного имени администратору необходимо предоставить в ООО «И7» документы, подтверждающие права администратора на доменное имя.

6. Заявка от партнера на прием gTld-домена от другого регистратора для юридического лица, не зарегистрированного в Системе управления услугами

Заявка содержит следующие поля:

```

action
login
passwd
domain
epp-code
org
org-r
code
address-r
p-addr
p-addr-eng
e-mail
phone
sms-phone
fax-no
contact-login
defer-date
    
```

Описание полей

Если в колонке «Обязательность поля» не указано, что поле имеет несколько значений или многострочное значение, то поле имеет одно значение, которое задается одной строкой.

Название поля	Значение и его описание	Обязательность поля
action	REGCHANGE_IN (прием доменного имени от другого регистратора)	Обязательное поле
login	Идентификатор партнера	Обязательное поле
passwd	Пароль (в незакодированном виде) партнера	Обязательное поле

domain	Имя gTld домена, которое необходимо принять.	Обязательное поле
epp-code	ЕРР код, выданный текущим регистратором доменного имени	Обязательное поле.
org	Полное наименование администратора - юридического лица латинскими буквами (для whois - ответов)	Обязательное поле. При необходимости значение поля может состоять из нескольких строк (для каждой строки значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
org-r	Полное наименование администратора - юридического лица на русском языке. Для нерезидентов - латинскими буквами	Обязательное поле. При необходимости значение поля может состоять из нескольких строк (для каждой строки значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
code	ИНН администратора - юридического лица	Обязательное поле для резидентов. Может отсутствовать, если администратором является нерезидент, не имеющий ИНН
address-r	Место нахождения администратора в соответствии с учредительными документами (на русском языке)	Обязательное поле. При необходимости значение поля может состоять из нескольких строк (для каждой строки значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
p-addr	Почтовый адрес администратора (на русском языке)	Обязательное поле. При необходимости значение поля может состоять из нескольких строк (для каждой строки значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
p-addr-eng	Почтовый адрес администратора латинскими буквами	Необязательное поле. При необходимости значение поля может состоять из нескольких строк (для каждой строки значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
phone	Номер телефона администратора (в формате международный код (включая символ «+») код города местный номер, для разделения	Обязательное поле. При необходимости форма может содержать несколько значений поля (для каждого значения –

	используются пробелы, скобки и дефисы использовать нельзя)	отдельная строка заявки с указанием названия поля)
sms-phone	Номер телефона для SMS-уведомлений администратора регистратором, о сроке окончания регистрации домена.	Необязательное поле.
fax-no	Номер факса администратора (в формате международный код (включая символ «+») код города местный номер, для разделения используются пробелы, скобки и дефисы использовать нельзя)	Необязательное поле. При необходимости форма может содержать несколько значений поля (для каждого значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
e-mail	Email администратора (указывается в whois-ответах)	Обязательное поле. При необходимости форма может содержать несколько значений поля (для каждого значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
defer-date	Дата, до которой отложено исполнение заявки (в формате дд.мм.гггг)	Необязательное поле
contact-login	Логин администратора договора. В дальнейших заявках по договору можно указывать этот логин, а не идентификационные данные администратора (название организации и ИНН).	Необязательное поле. Если оно отсутствует, логин по умолчанию будет иметь вид admin@domain, где domain – принимаемое доменное имя

Примечание.

Процедура передачи gTld-домена от одного регистратора другому выполняется в течение 2-х недельного срока после начала процедуры переноса. Если по истечению этого срока домен не будет принят, заявка будет отвергнута.

Пример заявки для https-шлюза

```

action=REGCHANGE_IN
login=agentlogin@domain.gtld
passwd=agentpass
domain=domain.gtld
epp-code=qwerty
org=ООО Компания
org-r=ООО "Компания"
address-r=1234567, Москва, улица Улица, дом 1
code=1234567891
p-addr=1234567, Москва, улица Улица, дом 1
p-addr-eng=1234567, Moscow, Ulica str, 1
    
```

phone=+7 495 1234567
sms-phone=+7 495 1234567
fax-no=+7 495 1234567
e-mail=post@domain.gtld
contact-login=admin@domain.gtld

Ответ от https-шлюза об успешном приеме доменного имени

REGCHANGE_IN: <id заявки> done <новый номер договора> admin@domain.gtld <пароль>

Пример заявки для email-шлюза

To: api@i7.ru
Content-Type: text/plain; charset=koi8-r
Content-Transfer-Encoding: 8bit
From: agent@domain.tld
Reply-To: agent-answers@domain.tld
Subject: #123 REGCHANGE_IN domain.tld

action: REGCHANGE_IN
login: agentlogin@domain.gtld
passwd: agentpass
domain: domain.gtld
epp-code: qwerty
org: ООО Компания
org-r: ООО "Компания"
address-r: 1234567, Москва, улица Улица, дом 1
code: 1234567891
p-addr: 1234567, Москва, улица Улица, дом 1
p-addr-eng: 1234567, Moscow, Ulica str, 1
phone: +7 495 1234567
sms-phone: +7 495 1234567
fax-no: +7 495 1234567
e-mail: post@domain.gtld
contact-login: admin@domain.gtld

Ответ от email-шлюза о регистрации нового договора для юридического лица

To: agent-answers@domain.tld
Content-Type: text/plain; charset=koi8-r
Content-Transfer-Encoding: 8bit
From: support@i7.ru
Reply-To: support@i7.ru
Subject: [<id заявки> REGCHANGE_IN] domain.gtld новый клиент (Re: #123 REGCHANGE_IN domain.tld)

Здравствуйтесь!

По Вашему запросу был заключен договор с компанией ООО «И7».

Авторизационная информация для доступа к Системе управления услугами:
URL: <https://my.i7.ru>
Номер договора: <новый номер договора>
Логин администратора: admin@domain.gtld
Пароль: <пароль>

Ответ от email-шлюза об успешном приеме доменного имени

To: agent-answers@domain.tld
Content-Type: text/plain; charset=koi8-r
Content-Transfer-Encoding: 8bit
From: support@i7.ru
Reply-To: support@i7.ru

Subject: [<id заявки> REGCHANGE_IN] domain.tld запрос обработан (Re: #123
REGCHANGE_IN domain.tld)

Здравствуйте!

Настоящее письмо сформировано учетной системой компании ООО «И7»
(<https://my.i7.ru>).

Вот результат обработки Вашего запроса автоматом.

Заявка успешно выполнена.

7. Заявка от партнера на прием gTld домена от другого регистратора для физического лица, не зарегистрированного в Системе управления услугами

Заявка содержит следующие поля:

action
login
passwd
domain
epp-code
person
person-r
code
passport
birth-date
address-r
p-addr
p-addr-eng
e-mail
phone
fax-no
sms-phone
contact-login
defer-date

Описание полей

Если в колонке «Обязательность поля» не указано, что поле имеет несколько значений или многострочное значение, то поле имеет одно значение, которое задается одной строкой.

Название поля	Значение и его описание	Обязательность поля
action	REGCHANGE_IN (прием доменного имени от другого регистратора)	Обязательное поле
login	Идентификатор партнера	Обязательное поле
passwd	Пароль (в незакодированном виде) партнера	Обязательное поле

domain	Имя gTld домена, которое необходимо принять.	Обязательное поле
err-code	ERP код, выданный текущим регистратором доменного имени	Обязательное поле.
person-r	Имя администратора – физического лица на русском языке (в формате <Фамилия> <пробел> <Имя> <пробел> <Отчество>)	Обязательное поле. При необходимости значение поля может состоять из нескольких строк (для каждой строки значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
person	Имя администратора – физического лица на латинскими буквами (в формате <Имя> <пробел> <Первая буква отчества (без точки)> <пробел> <Фамилия>) Для иностранцев - имя в оригинальном написании (при невозможности — латинскими буквами)	Обязательное поле. При необходимости значение поля может состоять из нескольких строк (для каждой строки значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
passport	Серия и номер паспорта, наименование органа, выдавшего паспорт, и дата выдачи (в указанной последовательности с разделением пробелами) паспорта администратора – физического лица. Для написания римских цифр используются только латинские буквы. Формат даты «дд.мм.гггг». Знак номера перед номером паспорта не ставится. В случае использования документа, отличного от паспорта, сначала указывается вид документа	Обязательное поле. При необходимости значение поля может состоять из нескольких строк (для каждой строки значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
birth-date	Дата рождения администратора – физического лица (в формате «дд.мм.гггг»)	Обязательное поле
address-r	Место нахождения администратора	Обязательное поле. При необходимости значение поля может состоять из нескольких строк (для каждой строки значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)

p-addr	Почтовый адрес администратора (на русском языке). Адрес может не совпадать с указанным в паспорте местом регистрации	Обязательное поле. При необходимости значение поля может состоять из нескольких строк (для каждой строки значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
p-addr-eng	Почтовый адрес администратора латинскими буквами.	Необязательное поле. При необходимости значение поля может состоять из нескольких строк (для каждой строки значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
phone	Номер телефона администратора - физического лица (в формате международный код (включая символ «+») код города местный номер, для разделения используются пробелы, скобки и дефисы использовать нельзя)	Обязательное поле. При необходимости форма может содержать несколько значений поля (для каждого значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
sms-phone	Номер телефона для SMS - уведомлений администратора регистратором о сроке окончания регистрации домена.	Необязательное поле.
fax-no	Номер факса администратора - физического лица (в формате международный код (включая символ «+») код города местный номер, для разделения используются пробелы, скобки и дефисы использовать нельзя)	Необязательное поле. При необходимости форма может содержать несколько значений поля (для каждого значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
e-mail	Email администратора - физического лица (указывается в whois-ответах)	Обязательное поле. При необходимости форма может содержать несколько значений поля (для каждого значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
code	ИНН администратора – физического лица	Обязательное поле для администратора - индивидуального предпринимателя
defer-date	Дата, до которой отложено исполнение заявки (в формате дд.мм.гггг)	Необязательное поле

contact-login	Логин администратора договора. В дальнейших заявках по договору можно указывать этот логин, а не идентификационные данные администратора (паспортные данные и имя).	Необязательное поле. Если оно отсутствует, логин администратора по умолчанию будет иметь вид admin@domain, где domain – принимаемое доменное имя
---------------	---	--

Примечание.

Процедура передачи домена gTld от одного регистратора другому выполняется в течение 2-х недельного срока с момента начала переноса.. Если по истечению этого срока домен не будет принят, заявка будет отвергнута.

Пример для https-шлюза

```
action=REGCHANGE_IN
login=agentlogin@domain.gtld
passwd=agentpass
domain=domain.gtld
epp-code=qwerty
person=Ivan I Ivanov
person-r=Иванов Иван Иванович
passport=123456789
birth-date=01.01.1970
address-r=1234567, Москва, улица Улица, дом 1
p-addr=1234567, Москва, улица Улица, дом 1
p-addr-eng=1234567, Moscow, Ulica str, 1
phone=+7 495 1234567
sms-phone=+7 495 1234567
fax-no=+7 495 1234567
e-mail=post@domain.gtld
contact-login=admin@domain.gtld
```

Ответ об успешном приеме доменного имени

```
REGCHANGE_IN: <id заявки> done <новый номер договора> admin@domain.gtld <пароль>
```

Пример заявки для email-шлюза

```
To: api@i7.ru
Content-Type: text/plain;charset=koi8-r
Content-Transfer-Encoding: 8bit
From: agent@domain.tld
Reply-To: agent-answers@domain.tld
Subject: #123 REGCHANGE_IN domain.tld
```

```
action: REGCHANGE_IN
login: agentlogin@domain.gtld
passwd: agentpass
domain: domain.gtld
epp-code: qwerty
person: Ivan I Ivanov
person-r: Иванов Иван Иванович
passport: 123456789
birth-date: 01.01.1970
address-r: 1234567, Москва, улица Улица, дом 1
p-addr: 1234567, Москва, улица Улица, дом 1
p-addr-eng: 1234567, Moscow, Ulica str, 1
phone: +7 495 1234567
sms-phone: +7 495 1234567
fax-no: +7 495 1234567
e-mail: post@domain.gtld
contact-login: admin@domain.gtld
```

Ответ от email-шлюза о регистрации нового договора для юридического лица

To: agent-answers@domain.tld
Content-Type: text/plain; charset=koi8-r
Content-Transfer-Encoding: 8bit
From: support@i7.ru
Reply-To: support@i7.ru
Subject: [<id заявки> REGCHANGE_IN] domain.gtld новый клиент (Re: #123
REGCHANGE_IN domain.tld)

Здравствуйте!

По Вашему запросу был заключен договор с компанией ООО «И7».

Авторизационная информация для доступа к Системе управления услугами:

URL: <https://my.i7.ru>
Номер договора: <новый номер договора>
Логин администратора: admin@domain.gtld
Пароль: <пароль>

Ответ от email-шлюза об успешном приеме доменного имени

To: agent-answers@domain.tld
Content-Type: text/plain; charset=koi8-r
Content-Transfer-Encoding: 8bit
From: support@i7.ru
Reply-To: support@i7.ru
Subject: [<id заявки> REGCHANGE_IN] domain.tld запрос обработан (Re: #123
REGCHANGE_IN domain.tld)

Здравствуйте!

Настоящее письмо сформировано учетной системой компании ООО «И7»
(<https://my.i7.ru>).

Вот результат обработки Вашего запроса автоматом.

Заявка успешно выполнена.

8. Заявка от партнера на прием gTld-домена от другого регистратора для администратора, зарегистрированного в Системе управления услугами

Заявка содержит следующие поля:

action
login
passwd
contact-login
domain
epp-code
defer-date

Описание полей

Название поля	Значение и его описание	Обязательность поля
action	REGCHANGE_IN (прием доменного имени от другого регистратора)	Обязательное поле

login	Идентификатор партнера	Обязательное поле
passwd	Пароль (в незакодированном виде) партнера	Обязательное поле
contact-login	Логин администратора, полученный при регистрации в Системе.	Обязательное поле.
domain	Имя gTld-домена, которое необходимо принять	Обязательное поле
epp-code	ЕРР код, выданный текущим регистратором доменного имени	Обязательное поле.
defer-date	Дата, до которой отложено исполнение заявки (в формате дд.мм.гггг)	Необязательное поле

Примечания.

Процедура передачи домена gTld от одного регистратора другому выполняется в течение 2-х недельного срока с момента начала передачи. Если по истечению этого срока домен не будет принят, заявка будет отвергнута.

Пример заявки для https-шлюза

```
action=REGCHANGE_IN  
login=agentlogin@domain.tld  
passwd=agentpass  
contact-login=admin@domain.gtld  
domain=domain.gtld  
epp-code=qwerty
```

Ответ от https-шлюза об успешном приеме доменного имени

```
REGCHANGE_IN: <id заявки> done done
```

Пример заявки для email-шлюза

```
To: api@i7.ru  
Content-Type: text/plain; charset=koi8-r  
Content-Transfer-Encoding: 8bit  
From: agent@domain.tld  
Reply-To: agent-answers@domain.tld  
Subject: #123 REGCHANGE_IN domain.tld
```

```
action: REGCHANGE_IN  
login: agentlogin@domain.tld  
passwd: agentpass  
contact-login: admin@domain.gtld  
domain: domain.gtld  
epp-code: qwerty
```

Ответ от email-шлюза об успешном приеме доменного имени

To: agent-answers@domain.tld
Content-Type: text/plain; charset=koi8-r
Content-Transfer-Encoding: 8bit
From: support@i7.ru
Reply-To: support@i7.ru
Subject: [<id заявки> REGCHANGE_IN] domain.tld запрос обработан (Re: #123
REGCHANGE_IN domain.tld)

Здравствуйте!

Настоящее письмо сформировано учетной системой компании ООО «i7»
(<https://my.i7.ru>).

Вот результат обработки Вашего запроса автоматом.

Заявка успешно выполнена.

9. Заявка от администратора, зарегистрированного в Системе управления услугами, на прием gTld домена от другого регистратора

Заявка содержит следующие поля:

action
login
passwd
domain
epp-code
defer-date

Описание полей

Название поля	Значение и его описание	Обязательность поля
action	REGCHANGE_IN (прием доменного имени от другого регистратора)	Обязательное поле
login	Логин администратора домена	Обязательное поле
passwd	Пароль (в незакодированном виде) администратора домена	Обязательное поле
domain	Имя gTld домена второго уровня, которое необходимо принять.	Обязательное поле
epp-code	ЕРР код, выданный текущим регистратором доменного имени	Обязательное поле.
defer-date	Дата, до которой отложено исполнение заявки (в формате дд.мм.гггг)	Необязательное поле

Примечание.

Процедура передачи домена gTld от одного регистратора другому выполняется в течение 2-х недельного срока с момента начала переноса. Если по истечению этого срока домен не будет принят, заявка будет отвергнута.

Пример для https-шлюза

```
action=REGCHANGE_IN  
login=admin@domain.gtld  
passwd=adminpass  
domain=domain.gtld
```

epp-code=qwerty

Ответ от https-шлюза об успешном приеме доменного имени

REGCHANGE_IN: <id заявки> done done

Пример заявки для email-шлюза

To: api@i7.ru
Content-Type: text/plain; charset=koi8-r
Content-Transfer-Encoding: 8bit
From: admin@domain.tld
Reply-To: admin-answers@domain.tld
Subject: #123 REGCHANGE_IN domain.tld

action: REGCHANGE_IN
login: admin@domain.gtld
passwd: adminpass
domain: domain.gtld
epp-code: qwerty

Ответ от email-шлюза об успешном приеме доменного имени

To: admin-answers@domain.tld
Content-Type: text/plain; charset=koi8-r
Content-Transfer-Encoding: 8bit
From: support@i7.ru
Reply-To: support@i7.ru
Subject: [<id заявки> REGCHANGE_IN] domain.tld запрос обработан (Re: #123 REGCHANGE_IN domain.tld)

Здравствуйте!

Настоящее письмо сформировано учетной системой компании ООО «И7» (<https://my.i7.ru>).

Вот результат обработки Вашего запроса автоматом.

Заявка успешно выполнена.

10. Заявка от партнера на прием gTld-домена от регистратора Directi для юридического лица, не зарегистрированного в Системе управления услугами

Заявка содержит следующие поля:

action
login
passwd
domain
directi-site
directi-login
directi-passwd
directi-role
org
org-r
code
address-r
p-addr

p-addr-eng
e-mail
phone
sms-phone
fax-no
contact-login
defer-date

Описание полей

Если в колонке «Обязательность поля» не указано, что поле имеет несколько значений или многострочное значение, то поле имеет одно значение, которое задается одной строкой.

Название поля	Значение и его описание	Обязательность поля
action	LOCALREGCHANGE (прием доменного имени от регистратора Directi)	Обязательное поле
login	Идентификатор партнера	Обязательное поле
passwd	Пароль (в незакодированном виде) партнера	Обязательное поле
domain	Имя gTld-домена, которое необходимо принять	Обязательное поле
directi-site	Адрес панели управления Directi	Обязательное поле
directi-login	Логин в панели управления Directi	Обязательное поле
directi-passwd	Пароль (в незакодированном виде) в панель управление Directi	Обязательное поле
directi-role	Роль логина в панели управления Directi. Принимаемые значения: reseller, customer	Обязательное поле
org	Полное наименование администратора - юридического лица латинскими буквами (для whois - ответов)	Обязательное поле. При необходимости значение поля может состоять из нескольких строк (для каждой строки значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)

org-r	Полное наименование администратора - юридического лица на русском языке. Для нерезидентов - латинскими буквами	Обязательное поле. При необходимости значение поля может состоять из нескольких строк (для каждой строки значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
code	ИНН администратора - юридического лица	Обязательное поле для резидентов. Может отсутствовать, если администратором является нерезидент, не имеющий ИНН
address-r	Место нахождения администратора в соответствии с учредительными документами (на русском языке)	Обязательное поле. При необходимости значение поля может состоять из нескольких строк (для каждой строки значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
p-addr	Почтовый адрес администратора (на русском языке)	Обязательное поле. При необходимости значение поля может состоять из нескольких строк (для каждой строки значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
p-addr-eng	Почтовый адрес администратора латинскими буквами	Необязательное поле. При необходимости значение поля может состоять из нескольких строк (для каждой строки значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
phone	Номер телефона администратора (в формате международный код (включая символ «+») код города местный номер, для разделения используются пробелы, скобки и дефисы использовать нельзя)	Обязательное поле. При необходимости форма может содержать несколько значений поля (для каждого значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
sms-phone	Номер телефона для SMS-уведомлений администратора регистратором о сроке окончания регистрации домена.	Необязательное поле.
fax-no	Номер факса администратора (в формате международный код (включая символ «+») код города местный номер, для разделения используются пробелы, скобки и дефисы использовать нельзя)	Необязательное поле. При необходимости форма может содержать несколько значений поля (для каждого значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)

e-mail	Email администратора (указывается в whois-ответах)	Обязательное поле. При необходимости форма может содержать несколько значений поля (для каждого значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
defer-date	Дата, до которой отложено исполнение заявки (в формате ДД.ММ.ГГГГ)	Необязательное поле
contact-login	Логин администратора договора. В дальнейших заявках по договору можно указывать этот логин, а не идентификационные данные администратора (название организации и ИНН).	Необязательное поле. Если оно отсутствует, логин по умолчанию будет иметь вид admin@domain, где domain – принимаемое доменное имя

Пример заявки для https-шлюза

```

action=LOCALREGCHANGE
login=agentlogin@domain.gtld
passwd=agentpass
domain=domain.gtld
directi-site=12345.myorderbox.com
directi-login=client
directi-passwd=password
directi-role=customer
org=000 Company
org-r=000 "Компания"
address-r=1234567, Москва, улица Улица, дом 1
code=1234567891
p-addr=1234567, Москва, улица Улица, дом 1
p-addr-eng=1234567, Moscow, Ulica str, 1
phone=+7 495 1234567
sms-phone=+7 495 1234567
fax-no=+7 495 1234567
e-mail=post@domain.gtld
contact-login=admin@domain.gtld
    
```

Ответ от https-шлюза об успешном приеме доменного имени

```

LOCALREGCHANGE: <id заявки> done <новый номер договора> admin@domain.gtld
<пароль>
    
```

Пример заявки для email-шлюза

```

To: api@i7.ru
Content-Type: text/plain;charset=koi8-r
Content-Transfer-Encoding: 8bit
From: agent@domain.tld
Reply-To: agent-answers@domain.tld
Subject: #123 LOCALREGCHANGE domain.tld
    
```

```

action: LOCALREGCHANGE
login: agentlogin@domain.gtld
passwd: agentpass
    
```

domain: domain.gtld
directi-site: 12345.myorderbox.com
directi-login: client
directi-passwd: password
directi-role: customer
org: ООО Компания
org-r: ООО "Компания"
address-r: 1234567, Москва, улица Улица, дом 1
code: 1234567891
p-addr: 1234567, Москва, улица Улица, дом 1
p-addr-eng: 1234567, Moscow, Ulica str, 1
phone: +7 495 1234567
sms-phone: +7 495 1234567
fax-no: +7 495 1234567
e-mail: post@domain.gtld
contact-login: admin@domain.gtld

Ответ от email-шлюза о регистрации нового договора для юридического лица

To: agent-answers@domain.tld
Content-Type: text/plain; charset=koi8-r
Content-Transfer-Encoding: 8bit
From: support@i7.ru
Reply-To: support@i7.ru
Subject: [<id заявки> LOCALREGCHANGE] domain.gtld новый клиент (Re: #123 LOCALREGCHANGE domain.tld)

Здравствуйте!

По Вашему запросу был заключен договор с компанией ООО «И7».

Авторизационная информация для доступа к Системе управления услугами:

URL: <https://my.i7.ru>
Номер договора: <новый номер договора>
Логин администратора: admin@domain.gtld
Пароль: <пароль>

Ответ от email-шлюза об успешном приеме доменного имени

To: agent-answers@domain.tld
Content-Type: text/plain; charset=koi8-r
Content-Transfer-Encoding: 8bit
From: support@i7.ru
Reply-To: support@i7.ru
Subject: [<id заявки> LOCALREGCHANGE] domain.tld запрос обработан

Здравствуйте!

Настоящее письмо сформировано учетной системой компании ООО «И7» (<https://my.i7.ru>).

Вот результат обработки Вашего запроса автоматом.

Заявка успешно выполнена.

11. Заявка от партнера на прием gTld-домена от регистратора Directi для физического лица, не зарегистрированного в Системе управления услугами

Заявка содержит следующие поля:

action
login

passwd
 domain
 directi-site
 directi-login
 directi-passwd
 directi-role
 person
 person-r
 code
 passport
 birth-date
 address-r
 p-addr
 p-addr-eng
 e-mail
 phone
 fax-no
 sms-phone
 contact-login
 defer-date

Описание полей

Если в колонке «Обязательность поля» не указано, что поле имеет несколько значений или многострочное значение, то поле имеет одно значение, которое задается одной строкой.

Название поля	Значение и его описание	Обязательность поля
action	LOCALREGCHANGE (прием доменного имени от регистратора Directi)	Обязательное поле
login	Идентификатор партнера	Обязательное поле
passwd	Пароль (в незакодированном виде) партнера	Обязательное поле
domain	Имя gTld-домена, которое необходимо принять	Обязательное поле
directi-site	Адрес панели управления Directi	Обязательное поле
directi-login	Логин в панели управления Directi	Обязательное поле
directi-passwd	Пароль (в незакодированном виде) в панель управление Directi	Обязательное поле
directi-role	Роль логина в панели управления Directi. Принимаемые значения: reseller, customer)	Обязательное поле

person-r	<p>Имя администратора – физического лица на русском языке (в формате <Фамилия> <пробел> <Имя> <пробел> <Отчество>)</p>	<p>Обязательное поле. При необходимости значение поля может состоять из нескольких строк (для каждой строки значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)</p>
person	<p>Имя администратора – физического лица на латинскими буквами (в формате <Имя> <пробел> <Первая буква отчества (без точки)> <пробел> <Фамилия>)</p> <p>Для иностранцев - имя в оригинальном написании (при невозможности — латинскими буквами)</p>	<p>Обязательное поле. При необходимости значение поля может состоять из нескольких строк (для каждой строки значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)</p>
passport	<p>Серия и номер паспорта, наименование органа, выдавшего паспорт, и дата выдачи (в указанной последовательности с разделением пробелами) паспорта администратора – физического лица.</p> <p>Для написания римских цифр используются только латинские буквы. Формат даты «дд.мм.гггг». Знак номера перед номером паспорта не ставится. В случае использования документа, отличного от паспорта, сначала указывается вид документа</p>	<p>Обязательное поле. При необходимости значение поля может состоять из нескольких строк (для каждой строки значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)</p>
birth-date	<p>Дата рождения администратора – физического лица (в формате «дд.мм.гггг»)</p>	<p>Обязательное поле</p>
address-r	<p>Место нахождения администратора</p>	<p>Обязательное поле. При необходимости значение поля может состоять из нескольких строк (для каждой строки значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)</p>
p-addr	<p>Почтовый адрес администратора (на русском языке). Адрес может не совпадать с указанным в паспорте местом регистрации</p>	<p>Обязательное поле. При необходимости значение поля может состоять из нескольких строк (для каждой строки значения – отдельная строка</p>

		заявки с указанием названия поля)
p-addr-eng	Почтовый адрес администратора латинскими буквами	Необязательное поле. При необходимости значение поля может состоять из нескольких строк (для каждой строки значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
phone	Номер телефона администратора - физического лица (в формате международный код (включая символ «+») код города местный номер, для разделения используются пробелы, скобки и дефисы использовать нельзя)	Обязательное поле. При необходимости форма может содержать несколько значений поля (для каждого значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
sms-phone	Номер телефона для SMS-уведомлений администратора регистратором о сроке окончания регистрации домена	Необязательное поле.
fax-no	Номер факса администратора - физического лица (в формате международный код (включая символ «+») код города местный номер, для разделения используются пробелы, скобки и дефисы использовать нельзя)	Необязательное поле. При необходимости форма может содержать несколько значений поля (для каждого значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
e-mail	Email администратора - физического лица (указывается в whois-ответах)	Обязательное поле. При необходимости форма может содержать несколько значений поля (для каждого значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
code	ИНН администратора – физического лица	Обязательное поле для администратора - индивидуального предпринимателя
defer-date	Дата, до которой отложено исполнение заявки (в формате дд.мм.гггг)	Необязательное поле
contact-login	Логин администратора договора. В дальнейших заявках по договору можно указывать этот логин, а не идентификационные	Необязательное поле. Если оно отсутствует, логин администратора по умолчанию будет иметь вид

данные администратора
(паспортные данные и имя)

admin@domain, где domain –
принимаемое доменное имя

Пример заявки для https-шлюза

```
action=LOCALREGCHANGE
login=agentlogin@domain.gtld
passwd=agentpass
domain=domain.gtld
directi-site=12345.myorderbox.com
directi-login=client
directi-passwd=password
directi-role=customer
person=Ivan I Ivanov
person-r=Иванов Иван Иванович
passport=123456789
birth-date=01.01.1970
address-r=1234567, Москва, улица Улица, дом 1
p-addr=1234567, Москва, улица Улица, дом 1
p-addr-eng=1234567, Moscow, Ulica str, 1
phone=+7 495 1234567
sms-phone=+7 495 1234567
fax-no=+7 495 1234567
e-mail=post@domain.gtld
contact-login=admin@domain.gtld
```

Ответ от https-шлюза об успешном приеме доменного имени

```
LOCALREGCHANGE: <id заявки> done <новый номер договора> admin@domain.gtld
<пароль>
```

Пример заявки для email-шлюза

```
To: api@i7.ru
Content-Type: text/plain;charset=koi8-r
Content-Transfer-Encoding: 8bit
From: agent@domain.tld
Reply-To: agent-answers@domain.tld
Subject: #123 LOCALREGCHANGE domain.tld
```

```
action: LOCALREGCHANGE
login: agentlogin@domain.gtld
passwd: agentpass
domain: domain.gtld
directi-site: 12345.myorderbox.com
directi-login: client
directi-passwd: password
directi-role: customer
person: Ivan I Ivanov
person-r: Иванов Иван Иванович
passport: 123456789
birth-date: 01.01.1970
address-r: 1234567, Москва, улица Улица, дом 1
p-addr: 1234567, Москва, улица Улица, дом 1
p-addr-eng: 1234567, Moscow, Ulica str, 1
phone: +7 495 1234567
sms-phone: +7 495 1234567
fax-no: +7 495 1234567
e-mail: post@domain.gtld
```


contact-login: admin@domain.gtld

Ответ от email-шлюза о регистрации нового договора для физического лица

To: agent-answers@domain.tld
Content-Type: text/plain; charset=koi8-r
Content-Transfer-Encoding: 8bit
From: support@i7.ru
Reply-To: support@i7.ru
Subject: [<id заявки> LOCALREGCHANGE] domain.gtld новый клиент (Re: #123 LOCALREGCHANGE domain.tld)

Здравствуйтесь!

По Вашему запросу был заключен договор с компанией ООО «и7».

Авторизационная информация для доступа к Системе управления услугами:
URL: <https://my.i7.ru>
Номер договора: <новый номер договора>
Логин администратора: admin@domain.gtld
Пароль: <пароль>

Ответ от email-шлюза об успешном приеме доменного имени

To: agent-answers@domain.tld
Content-Type: text/plain; charset=koi8-r
Content-Transfer-Encoding: 8bit
From: support@i7.ru
Reply-To: support@i7.ru
Subject: [<id заявки> LOCALREGCHANGE] domain.tld запрос обработан (Re: #123 LOCALREGCHANGE domain.tld)

Здравствуйтесь!

Настоящее письмо сформировано учетной системой компании ООО «и7» (<https://my.i7.ru>).

Вот результат обработки Вашего запроса автоматом.

Заявка успешно выполнена.

12. Заявка от партнера на прием gTld-домена от регистратора Directi для администратора, зарегистрированного в Системе управления услугами

Заявка содержит следующие поля:

action
login
passwd
contact-login
domain
directi-site
directi-login
directi-passwd
directi-role
defer-date

Описание полей

Название поля	Значение и его описание	Обязательность поля
action	LOCALREGCHANGE (прием доменного имени от регистратора Directi)	Обязательное поле
login	Идентификатор партнера	Обязательное поле
passwd	Пароль (в незакодированном виде) партнера	Обязательное поле
contact-login	Логин администратора, полученный при регистрации в Системе	Обязательное поле.
domain	Имя gTld-домена, которое необходимо принять	Обязательное поле
directi-site	Адрес панели управления Directi	Обязательное поле
directi-login	Логин в панели управления Directi	Обязательное поле
directi-passwd	Пароль (в незакодированном виде) в панель управление Directi	Обязательное поле
directi-role	Роль логина в панели управления Directi. Принимаемые значения: reseller, customer	Обязательное поле
defer-date	Дата, до которой отложено исполнение заявки (в формате дд.мм.гггг)	Необязательное поле

Пример заявки для https-шлюза

```
action=LOCALREGCHANGE
login=agentlogin@domain.tld
passwd=agentpass
contact-login=admin@domain.gtld
domain=domain.gtld
directi-site=12345.myorderbox.com
directi-login=client
directi-passwd=password
directi-role=customer
```

Ответ от https-шлюза об успешном приеме доменного имени.

```
LOCALREGCHANGE: <id заявки> done done
```

Пример заявки для e-mail шлюза

To: api@i7.ru
Content-Type: text/plain; charset=koi8-r
Content-Transfer-Encoding: 8bit
From: agent@domain.tld
Reply-To: agent-answers@domain.tld
Subject: #123 LOCALREGCHANGE domain.tld

action: LOCALREGCHANGE
login: agentlogin@domain.tld
passwd: agentpass
contact-login: admin@domain.gtld
domain: domain.gtld
directi-site: 12345.myorderbox.com
directi-login: client
directi-passwd: password
directi-role: customer

Ответ от email-шлюза об успешном приеме доменного имени

To: agent-answers@domain.tld
Content-Type: text/plain; charset=koi8-r
Content-Transfer-Encoding: 8bit
From: support@i7.ru
Reply-To: support@i7.ru
Subject: [<id заявки> LOCALREGCHANGE] domain.tld запрос обработан (Re: #123 LOCALREGCHANGE domain.tld)

Здравствуйте!

Настоящее письмо сформировано учетной системой компании ООО «И7» (<https://my.i7.ru>).

Вот результат обработки Вашего запроса автоматом.

Заявка успешно выполнена.

13. Заявка на прием gTld-домена от регистратора Directi от администратора, зарегистрированного в Системе управления услугами

Заявка содержит следующие поля:

action
login
passwd
domain
directi-site
directi-login
directi-passwd
directi-role
defer-date

Описание полей

Название поля	Значение и его описание	Обязательность поля
action	LOCALREGCHANGE (прием доменного имени от регистратора Directi)	Обязательное поле
login	Логин администратора домена	Обязательное поле
passwd	Пароль (в незакодированном виде) администратора домена	Обязательное поле
domain	Имя gTld-домена, которое необходимо принять	Обязательное поле
directi-site	Адрес панели управления Directi	Обязательное поле
directi-login	Логин в панели управления Directi	Обязательное поле
directi-passwd	Пароль (в незакодированном виде) в панель управление Directi	Обязательное поле
directi-role	Роль логина в панели управления Directi. Принимаемые значения: reseller, customer	Обязательное поле
defer-date	Дата, до которой отложено исполнение заявки (в формате дд.мм.гггг)	Необязательное поле

Пример заявки для https-шлюза

```
action=LOCALREGCHANGE
login=admin@domain.gtld
passwd=adminpass
domain=domain.gtld
directi-site=12345.myorderbox.com
directi-login=client
directi-passwd=password
directi-role=customer
```

Ответ от https-шлюза об успешном приеме доменного имени

```
LOCALREGCHANGE: <id заявки> done done
```

Пример заявки для e-mail шлюза

```
To: api@i7.ru
Content-Type: text/plain;charset=koi8-r
Content-Transfer-Encoding: 8bit
From: admin@domain.tld
Reply-To: admin-answers@domain.tld
Subject: #123 LOCALREGCHANGE domain.tld
```

```
action: LOCALREGCHANGE
login: admin@domain.gtld
passwd: adminpass
domain: domain.gtld
directi-site: 12345.myorderbox.com
directi-login: client
directi-passwd: password
directi-role: customer
```

Ответ от email-шлюза об успешном приеме доменного имени.

```
To: adimin-answers@domain.tld
```

```
Content-Type: text/plain; charset=koi8-r
Content-Transfer-Encoding: 8bit
From: support@i7.ru
Reply-To: support@i7.ru
Subject: [<id заявки> LOCALREGCHANGE] domain.tld запрос обработан (Re: #123
LOCALREGCHANGE domain.tld)
```

Здравствуйтесь!

Настоящее письмо сформировано учетной системой компании ООО «И7»
(<https://my.i7.ru>).

Вот результат обработки Вашего запроса автоматом.

Заявка успешно выполнена.

14. Заявка на продление срока действия регистрации доменного имени

Заявку может подавать партнер или администратор домена (юридическое или физическое лицо).

Заявка содержит следующие поля:

```
action
login
passwd
domain
defer-date
```

Описание полей

Если в колонке «Обязательность поля» не указано, что поле имеет несколько значений или многострочное значение, то поле имеет одно значение, которое задается одной строкой.

Название поля	Значение и его описание	Обязательность поля
action	PROLONG (продление регистрации доменного имени)	Обязательное поле
login	Логин лица, подающего заявку (администратора домена или партнера)	Обязательное поле
passwd	Пароль (в незакодированном виде) лица, подающего заявку (администратора домена или партнера)	Обязательное поле
domain	Имя домена второго уровня, для которого продлевается срок регистрации	Обязательное поле
defer-date	Дата, до которой отложено исполнение заявки (в формате дд.мм.гггг)	Необязательное поле

Пример заявки для https-шлюза

```
action=PROLONG
login=agentlogin@domain.tld
passwd=agentpass
domain=domain.tld
```

Ответ от https-шлюза об успешном продлении срока регистрации доменного имени

PROLONG: <id заявки> done done

Пример заявки для e-mail шлюза

To: api@i7.ru
Content-Type: text/plain; charset=koi8-r
Content-Transfer-Encoding: 8bit
From: agent@domain.tld
Reply-To: agent-answers@domain.tld
Subject: #123 PROLONG domain.tld

action: PROLONG
login: agentlogin@domain.tld
passwd: agentpass
domain: domain.tld

Ответ от email-шлюза об успешном продлении срока регистрации доменного имени

To: agent-answers@domain.tld
Content-Type: text/plain; charset=koi8-r
Content-Transfer-Encoding: 8bit
From: support@i7.ru
Reply-To: support@i7.ru
Subject: [<id заявки> PROLONG] domain.tld запрос обработан (Re: #123 PROLONG domain.tld)

Здравствуйте!

Настоящее письмо сформировано учетной системой компании ООО «И7» (<https://my.i7.ru>).

Вот результат обработки Вашего запроса автоматом.

Заявка успешно выполнена.

15. Заявка на изменение информации о доменном имени

Заявка на изменение данных о домене подается партнером или администратором домена.

Заявка содержит следующие поля:

action
login
passwd
domain
state
nserver
branded-dns
phone
sms-phone
e-mail
private-whois
adm-contact
tech-contact
bill-contact

commdns
 autoprolong
 defer-date

Описание полей

Если в колонке «Обязательность поля» не указано, что поле имеет несколько значений или многострочное значение, то поле имеет одно значение, которое задается одной строкой.

Название поля	Значение и его описание	Обязательность поля
action	UPDATE (изменение информации о доменном имени)	Обязательное поле
login	Логин лица, подающего заявку (администратора домена или партнера)	Обязательное поле
passwd	Пароль (в незакодированном виде) лица, подающего заявку (администратора домена или партнера)	Обязательное поле
domain	Список имен доменов (одинакового .tld), для которых надо изменить информацию	Обязательное поле
state	DELEGATED или NOT DELEGATED (статус делегирования домена)	Необязательное поле, значение по умолчанию зависит от значений поля nserver. Если в поле nserver указаны DNS-сервера, значение поля state устанавливается равным DELEGATED, если значение поля nserver не указано, то значение поля state устанавливается равным NOT DELEGATED
nserver	Имя DNS- сервера для домена. За именем сервера после пробела может следовать список IP-адресов этого сервера, разделенных запятыми. Список IP-адресов обязателен в том случае, если имя сервера относится к регистрируемому домену. Имя сервера не может быть идентично имени домена. Имя сервера должно содержать не более 128 знаков, список IP-адресов сервера - не более 160 знаков. Если указать серверы DNS n.i7.ru и s.i7.ru, то будет зарегистрирована услуга поддержки серверов DNS ООО «и7»	Если в поле state установлено значение DELEGATED, необходимо указать не менее двух значений поля Nserver (для каждого DNS-сервера – отдельная строка заявки с указанием названия поля).

branded-dns	<p>Заказ поддержки именных серверов DNS.</p> <p>(Именные серверы DNS - это услуга поддержки и управления серверами DNS на своем доменном имени, зарегистрированном в ООО «И7»)</p> <p>Значение «yes»:</p> <p>будет зарегистрирована поддержка именных серверов DNS dns1.domain.tld и dns2.domain.tld</p>	Необязательное поле.
phone	<p>Номер телефона администратора для отображения в whois (в формате международный код (включая символ «+») код города местный номер, для разделения используются пробелы, скобки и дефисы использовать нельзя)</p>	<p>Необязательное поле. При необходимости форма может содержать несколько значений поля (для каждого значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля).</p>
sms-phone	<p>Номер телефона для SMS уведомлений администратора регистратором о сроке окончания регистрации домена.</p>	Необязательное поле.
fax-no	<p>Номер факса администратора для отображения в whois (в формате международный код (включая символ «+») код города местный номер, для разделения используются пробелы, скобки и дефисы использовать нельзя)</p>	<p>Необязательное поле. При необходимости форма может содержать несколько значений поля (для каждого значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)</p>
e-mail	<p>Email администратора для отображения в whois.</p>	<p>Необязательное поле. При необходимости форма может содержать несколько значений поля (для каждого значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)</p>
private-whois	<p>Только для доменов gTld.</p> <p>Поле позволяет скрыть персональные данные администраторов доменов – физических лиц (в соответствии с Законом РФ от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»).</p> <p>Значение «yes»: ответы сервиса whois не будут содержать персональные данные администратора домена. Имя и фамилия в ответах будут заменены строкой Private Person. Значение «no»: ответы сервиса whois будут содержать имя и фамилию (латинскими буквами)</p>	Необязательное поле.

	администратора домена	
adm-contact	Логин контактного лица для административных вопросов. При регистрации доменов gTld возможно указать контактные данные для административных вопросов, отличные от контактных данных договора.	Необязательное поле. Если оно отсутствует, то при необходимости, в качестве контакта для административных вопросов будут взяты контактные данные владельца договора
tech-contact	Логин контактного лица для технических вопросов При регистрации доменов gTld возможно указывать контактные данные для технических вопросов, отличные от контактных данных договора	Необязательное поле. Если оно отсутствует, то при необходимости, в качестве контакта для технических вопросов будут взяты контактные данные владельца договора
bill-contact	Логин контактного лица для финансовых вопросов При регистрации доменов gTld возможно указывать контактные данные для финансовых вопросов, отличные от контактных данных договора	Необязательное поле. Если оно отсутствует, то при необходимости, в качестве контакта для финансовых вопросов будут взяты контактные данные владельца договора
commdns	Настройки данных для серверов DNS ООО «i7» (n.i7.ru, s.i7.ru). Если в поле nserver, в качестве серверов DNS указать серверы DNS ООО «i7», то в поле commdns можно указать все необходимые записи для настройки услуги DNS	Необязательное поле. При необходимости значение поля может состоять из нескольких строк (для каждой строки значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
autoprolong	Автоматическое продление доменного имени. Значение «yes»: при приближении срока окончания регистрации и при наличии достаточных денежных средств на лицевом счету администратора, продление доменного имени будет выполнено автоматически. Значение «no»: администратор доменного имени или партнер должны сами подавать заявку на продление доменного имени.	Необязательное поле. Значение по умолчанию - «no»
defer-date	Дата, до которой отложено исполнение заявки (в формате дд.мм.гггг)	Необязательное поле

В заявке на изменение информации о домене должно присутствовать хотя бы одно из следующих полей: state, nserver, phone, sms-phone, fax-no, e-mail, private-whois, adm-contact, tech-contact, bill-contact, commdns, autoprolong

Пример заявки для https-шлюза

```
action=UPDATE
login=agentlogin@domain.tld
passwd=agentpass
domain=domain.tld
nserver=n.i7.ru
nserver=s.i7.ru
state=DELEGATED
phone=+7 495 1234567
sms-phone=+7 495 1234567
fax-no=+7 495 1234567
e-mail=post@domain.tld
private-whois=yes
commdns=* IN A 127.0.0.1
```

Ответ от https-шлюза об успешном изменении информации о доменном имени

```
UPDATE: <id заявки> done done
```

Пример для email-шлюза

```
To: api@i7.ru
Content-Type: text/plain; charset=koi8-r
Content-Transfer-Encoding: 8bit
From: agent@domain.tld
Reply-To: agent-answers@domain.tld
Subject: #123 UPDATE domain.tld
```

```
action: UPDATE
login: agentlogin@domain.tld
passwd: agentpass
domain: domain.tld
nserver: n.i7.ru
nserver: s.i7.ru
state: DELEGATED
phone: +7 495 1234567
sms-phone: +7 495 1234567
fax-no: +7 495 1234567
e-mail: post@domain.tld
private-whois: yes
commdns: * IN A 127.0.0.1
```

Ответ от email-шлюза об успешном изменении информации о доменном имени

```
To: agent-answers@domain.tld
Content-Type: text/plain; charset=koi8-r
Content-Transfer-Encoding: 8bit
From: support@i7.ru
Reply-To: support@i7.ru
Subject: [<id заявки> UPDATE] domain.tld запрос обработан (Re: #123 UPDATE domain.tld)
```

Здравствуйтесь!

Настоящее письмо сформировано учетной системой компании ООО «и7» (<https://my.i7.ru>).

Вот результат обработки Вашего запроса автоматом.

Заявка успешно выполнена.

16. Заявка на получение данных о доменном имени

Заявка на получение данных о доменном имени подается партнером или администратором доменного имени.

Заявка содержит следующие поля:

```
action
login
passwd
domain
defer-date
```

Описание полей

Если в колонке «Обязательность поля» не указано, что поле имеет несколько значений или многострочное значение, то поле имеет одно значение, которое задается одной строкой.

Название поля	Значение и его описание	Обязательность поля
action	GET (получение данных о доменном имени)	Обязательное поле
login	Логин лица, подающего заявку (администратора домена или партнера)	Обязательное поле
passwd	Пароль (в незакодированном виде) лица, подающего заявку (администратора домена или партнера)	Обязательное поле
domain	Имя домена	Обязательное поле
defer-date	Дата, до которой отложено исполнение заявки (в формате ДД.ММ.ГГГГ)	Необязательное поле

Пример заявки для https-шлюза

```
action=GET
login=agentlogin@domain.tld
passwd=agentpass
domain=domain.tld
```

Ответ от https-шлюза об успешном выполнении заявки на получение данных о доменном имени

Администратор домена - физическое лицо

```
GET: <id заявки> done done
action: GET
type: CORPORATE
domain: domain.tld
nserver: n.i7.ru
nserver: s.i7.ru
```

Администратор домена - юридическое лицо

```
GET: <id заявки> done done
action: GET
type: CORPORATE
domain: domain.tld
nserver: dns1.nserver.tld
nserver: dns2.nserver.tld
```

state: DELEGATED
person: Ivan I Ivanov
person-r: Иванов Иван Иванович
phone: +7 495 1234567
sms-phone: +7 495 1234567
fax-no: +7 495 1234567
e-mail: post@domain.tld
adm-contact: admin@domain.tld
tech-contact: admin@domain.tld
bill-contact: admin@domain.tld
created: 01.01.1970
reg-till: 01.01.2010
autoprolong: no
commdns: * IN A 127.0.0.1

state: DELEGATED
org: ООО Сомарпу
org-r: ООО "Компания"
phone: +7 495 1234567
sms-phone: +7 495 1234567
fax-no: +7 495 1234567
e-mail: post@domain.tld
adm-contact: admin@domain.tld
tech-contact: admin@domain.tld
bill-contact: admin@domain.tld
created: 01.01.1970
reg-till: 01.01.2010
autoprolong: no

Пример заявки для email-шлюза

To: api@i7.ru
Content-Type: text/plain;charset=koi8-r
Content-Transfer-Encoding: 8bit
From: agent@domain.tld
Reply-To: agent-answers@domain.tld
Subject: #123 GET domain.tld

action: GET
login: agentlogin@domain.tld
passwd: agentpass
domain: domain.tld

Ответ от email-шлюза об успешном выполнении заявки на получение данных о доменном имени

Администратор домена - физическое лицо

To: agent-answers@domain.tld
Content-Type: text/plain; charset=koi8-r
Content-Transfer-Encoding: 8bit
From: support@i7.ru
Reply-To: support@i7.ru
Subject: [<id заявки> GET] domain.tld
запрос обработан (Re: #123 GET domain.tld)

Администратор домена - юридическое лицо

To: agent-answers@domain.tld
Content-Type: text/plain; charset=koi8-r
Content-Transfer-Encoding: 8bit
From: support@i7.ru
Reply-To: support@i7.ru
Subject: [<id заявки> GET] domain.tld
запрос обработан (Re: #123 GET domain.tld)

Здравствуйте!

Настоящее письмо сформировано учетной системой компании ООО «i7» (<https://my.i7.ru>).

Вот результат обработки Вашего запроса автоматом.

Заявка успешно выполнена.

Ваша заявка:

action: GET
login: agentlogin@domain.tld
passwd: *
domain: domain.tld

Здравствуйте!

Настоящее письмо сформировано учетной системой компании ООО «i7» (<https://my.i7.ru>).

Вот результат обработки Вашего запроса автоматом.

Заявка успешно выполнена.

Ваша заявка:

action: GET
login: agentlogin@domain.tld
passwd: *
domain: domain.tld

Ответ ТЦ:

```
action: GET
type: CORPORATE
domain: domain.tld
nserver: n.i7.ru
nserver: s.i7.ru
state: DELEGATED
person: Ivan I Ivanov
person-r: Иванов Иван Иванович
phone: +7 495 1234567
sms-phone: +7 495 1234567
fax-no: +7 495 1234567
e-mail: post@domain.tld
adm-contact: admin@domain.tld
tech-contact: admin@domain.tld
bill-contact: admin@domain.tld
created: 01.01.1970
reg-till: 01.01.2010
autoprolong: no
commdns: * IN A 127.0.0.1
```

Ответ ТЦ:

```
action: GET
type: CORPORATE
domain: domain.tld
nserver: dns1.nserver.tld
nserver: dns2.nserver.tld
state: DELEGATED
org: ООО Сомарпу
org-r: ООО "Компания"
phone: +7 495 1234567
sms-phone: +7 495 1234567
fax-no: +7 495 1234567
e-mail: post@domain.tld
adm-contact: admin@domain.tld
tech-contact: admin@domain.tld
bill-contact: admin@domain.tld
created: 01.01.1970
reg-till: 01.01.2010
autoprolong: no
```

17. Заявка от партнера на регистрацию в Системе управления услугами нового договора для юридического лица

Заявка на регистрацию нового договора (т.е. на регистрацию клиента) подается только партнером.

Заявка содержит следующие поля:

```
action
login
passwd
contact-login
org
org-r
code
address-r
p-addr
p-addr-eng
e-mail
phone
sms-phone
auth-sms-phone
fax-no
defer-date
```

Описание полей

Если в колонке «Обязательность поля» не указано, что поле имеет несколько значений или многострочное значение, то поле имеет одно значение, которое задается одной строкой.

Название поля	Значение и его описание	Обязательность поля
action	NEWCLIENT (регистрация нового договора)	Обязательное поле
login	Логин партнера	Обязательное поле

passwd	Пароль (в незакодированном виде) партнера	Обязательное поле
contact-login	Логин администратора договора в системе управления услугами.	Обязательное поле.
org	Полное наименование юридического лица латинскими буквами	Обязательное поле. При необходимости значение поля может состоять из нескольких строк (для каждой строки значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
org-r	Полное наименование юридического лица на русском языке. Для нерезидентов - латинскими буквами	Обязательное поле. При необходимости значение поля может состоять из нескольких строк (для каждой строки значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
code	ИНН юридического лица	Обязательное поле для резидентов. Может отсутствовать, если администратором является нерезидент, не имеющий ИНН
address-r	Юридический адрес на русском языке.	Обязательное поле. При необходимости значение поля может состоять из нескольких строк (для каждой строки значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
p-addr	Почтовый адрес на русском языке	Обязательное поле. При необходимости значение поля может состоять из нескольких строк (для каждой строки значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
p-addr-eng	Почтовый адрес латинскими буквами	Необязательное поле. При необходимости значение поля может состоять из нескольких строк (для каждой строки значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
phone	Номер телефона (в формате международный код (включая символ «+») код города местный номер, для разделения используются пробелы, скобки и	Обязательное поле. При необходимости форма может содержать несколько значений поля (для каждого значения – отдельная строка заявки с

	дефисы использовать нельзя)	указанием названия поля)
sms-phone	Номер телефона для SMS уведомлений администратора регистратором, о сроке окончания регистрации домена.	Необязательное поле.
auth-sms-phone	Номер телефона с поддержкой функции приема SMS, на который будет отправлен код подтверждения связи с администратором доменных имен. Формат: международный код (включая символ «+») код города местный номер, для разделения используются пробелы, скобки и дефисы использовать нельзя	Необязательное поле.
fax-no	Номер факса администратора (в формате международный код (включая символ «+») код города местный номер, для разделения используются пробелы, скобки и дефисы использовать нельзя)	Необязательное поле. При необходимости форма может содержать несколько значений поля (для каждого значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
e-mail	Email адрес	Обязательное поле. При необходимости форма может содержать несколько значений поля (для каждого значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
defer-date	Дата, до которой отложено исполнение заявки (в формате дд.мм.гггг)	Необязательное поле

Пример заявки для https-шлюза

```

action=NEWCLIENT
login=agentlogin@domain.tld
passwd=agentpass
contact-login=admin@domain.tld
org=ООО Company
org-r=ООО "Компания"
address-r=1234567, Москва, улица Улица, дом 1
code=1234567891
p-addr=1234567, Москва, улица Улица, дом 1
p-addr-eng=1234567, Moscow, Ulica str, 1
phone=+7 495 1234567
sms-phone=+7 495 1234567
auth-sms-phone=+7 495 1234567
fax-no=+7 495 1234567
e-mail=post@domain.tld
    
```

Ответ от https-шлюза об успешном выполнении регистрации договора для юридического лица

NEWCLIENT: <id заявки> done <новый номер договора> admin@domain.tld <пароль>

Пример заявки для email-шлюза

```
To: api@i7.ru
Content-Type: text/plain;charset=koi8-r
Content-Transfer-Encoding: 8bit
From: agent@domain.tld
Reply-To: agent-answers@domain.tld
Subject: #123 NEWCLIENT

action: NEWCLIENT
login: agentlogin@domain.tld
passwd: agentpass
contact-login: admin@domain.tld
org: ООО Сомарпу
org-r: ООО "Компания"
address-r: 1234567, Москва, улица Улица, дом 1
code: 1234567891
p-addr: 1234567, Москва, улица Улица, дом 1
p-addr-eng: 1234567, Moscow, Ulica str, 1
phone: +7 495 1234567
fax-no: +7 495 1234567
e-mail: post@domain.tld
```

Ответ от email-шлюза об успешном выполнении регистрации договора для юридического лица

```
To: agent-answers@domain.tld
Content-Type: text/plain; charset=koi8-r
Content-Transfer-Encoding: 8bit
From: support@i7.ru
Reply-To: support@i7.ru
Subject: [<id заявки> NEWCLIENT] новый клиент (Re: #123 NEWCLIENT)
```

Здравствуйте!

По Вашему запросу был заключен договор с компанией ООО «и7».

Авторизационная информация для доступа к Системе управления услугами:
URL: <https://my.i7.ru>
Номер договора: <новый номер договора>
Логин администратора: admin@domain.tld
Пароль: <пароль>

18. Заявка от партнера на регистрацию в Системе Управления Услугами нового договора для физического лица

Заявка на регистрацию нового договора подается только партнером.

Заявка содержит следующие поля:

```
action
login
passwd
contact-login
person
person-r
code
passport
```


birth-date
 address-r
 p-addr
 p-addr-eng
 phone
 sms-phone
 auth-sms-phone
 fax-no
 e-mail
 defer-date

Описание полей

Если в колонке «Обязательность поля» не указано, что поле имеет несколько значений или многострочное значение, то поле имеет одно значение, которое задается одной строкой.

Название поля	Значение и его описание	Обязательность поля
action	NEWCLIENT (регистрация нового договора)	Обязательное поле
login	Логин партнера	Обязательное поле
passwd	Пароль (в незакодированном виде) партнера	Обязательное поле
contact-login	Логин администратора договора в системе управления услугами.	Обязательное поле.
person-r	ФИО на русском языке (в формате <Фамилия> <пробел> <Имя> <пробел> <Отчество>)	Обязательное поле. При необходимости значение поля может состоять из нескольких строк (для каждой строки значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
person	ФИО латинскими буквами (в формате <Имя> <пробел> <Первая буква отчества (без точки)> <пробел> <Фамилия>) Для иностранцев - имя в оригинальном написании (при невозможности — латинскими буквами)	Обязательное поле. При необходимости значение поля может состоять из нескольких строк (для каждой строки значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
passport	Серия и номер паспорта, наименование органа, выдавшего паспорт, и дата выдачи (в указанной последовательности с разделением пробелами) паспорта Для написания римских цифр используются только латинские буквы. Формат даты	Обязательное поле. При необходимости значение поля может состоять из нескольких строк (для каждой строки значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)

	«ДД.ММ.ГГГГ». Знак номера перед номером паспорта не ставится. В случае использования документа, отличного от паспорта, сначала указывается вид документа	
birth-date	Дата рождения (в формате «ДД.ММ.ГГГГ»)	Обязательное поле
address-r	Адрес регистрации	Обязательное поле. При необходимости значение поля может состоять из нескольких строк (для каждой строки значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
p-addr	Почтовый адрес (на русском языке). Адрес может не совпадать с указанным в паспорте адресом регистрации	Обязательное поле. При необходимости значение поля может состоять из нескольких строк (для каждой строки значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
p-addr-eng	Почтовый адрес латинскими буквами	Необязательное поле. При необходимости значение поля может состоять из нескольких строк (для каждой строки значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
phone	Номер телефона (в формате международный код (включая символ «+») код города местный номер, для разделения используются пробелы, скобки и дефисы использовать нельзя)	Обязательное поле. При необходимости форма может содержать несколько значений поля (для каждого значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
sms-phone	Номер телефона для SMS уведомлений администратора регистратором, о сроке окончания регистрации домена.	Необязательное поле.
auth-sms-phone	Номер телефона с поддержкой функции приема SMS, на который будет отправлен код подтверждения связи с администратором доменных имен. Формат: международный код (включая символ «+») код города местный номер, для разделения используются пробелы, скобки и дефисы использовать нельзя	Необязательное поле.

fax-no	Номер факса (в формате международный код (включая символ «+») код города местный номер, для разделения используются пробелы, скобки и дефисы использовать нельзя)	Необязательное поле. При необходимости форма может содержать несколько значений поля (для каждого значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
e-mail	Email адрес	Обязательное поле. При необходимости форма может содержать несколько значений поля (для каждого значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
code	ИНН физического лица	Обязательное поле для индивидуального предпринимателя
defer-date	Дата, до которой отложено исполнение заявки (в формате дд.мм.гггг)	Необязательное поле

Пример заявки для https-шлюза

```
action=NEWCLIENT
login=agentlogin@domain.tld
passwd=agentpass
contact-login=admin@domain.tld
person=Ivan I Ivanov
person-r=Иванов Иван Иванович
passport=123456789
birth-date=01.01.1970
address-r=1234567, Москва, улица Улица, дом 1
p-addr=1234567, Москва, улица Улица, дом 1
p-addr-eng=1234567, Moscow, Ulica str, 1
phone=+7 495 1234567
sms-phone=+7 495 1234567
auth-sms-phone=+7 495 1234567
fax-no=+7 495 1234567
e-mail=post@domain.tld
```

Ответ от https-шлюза об успешном выполнении регистрации договора для физического лица

```
NEWCLIENT: <id заявки> done <новый номер договора> admin@domain.tld <пароль>
```

Пример заявки для email-шлюза

```
To: api@i7.ru
Content-Type: text/plain;charset=koi8-r
Content-Transfer-Encoding: 8bit
From: agent@domain.tld
Reply-To: agent-answers@domain.tld
Subject: #123 NEWCLIENT
```

```
action: NEWCLIENT
login: agentlogin@domain.tld
```

passwd: agentpass
contact-login: admin@domain.tld
person: Ivan I Ivanov
person-r: Иванов Иван Иванович
passport: 123456789
birth-date: 01.01.1970
address-r: 1234567, Москва, улица Улица, дом 1
p-addr: 1234567, Москва, улица Улица, дом 1
p-addr-eng: 1234567, Moscow, Ulica str, 1
phone: +7 495 1234567
fax-no: +7 495 1234567
e-mail: post@domain.tld

Ответ от email-шлюза об успешном выполнении регистрации договора для физического лица

To: agent-answers@domain.tld
Content-Type: text/plain; charset=koi8-r
Content-Transfer-Encoding: 8bit
From: support@i7.ru
Reply-To: support@i7.ru
Subject: [<id заявки> NEWCLIENT] новый клиент (Re: #123 NEWCLIENT)

Здравствуйтесь!

По Вашему запросу был заключен договор с компанией ООО «И7».

Авторизационная информация для доступа к Системе управления услугами:
URL: <https://my.i7.ru>
Номер договора: <новый номер договора>
Логин администратора: admin@domain.tld
Пароль: <пароль>

19. Заявка на изменение данных договора

Заявка на изменение данных договора подается партнером или владельцем договора.

Заявка содержит следующие поля:

action
login
passwd
contact-login
phone
sms-phone
auth-sms-phone
fax-no
e-mail
defer-date

Описание полей

Если в колонке «Обязательность поля» не указано, что поле имеет несколько значений или многострочное значение, то поле имеет одно значение, которое задается одной строкой.

Название поля	Значение и его описание	Обязательность поля
action	UPDATECLIENT (изменение данных договора)	Обязательное поле
login	Логин лица, подающего заявку (администратора домена или партнера)	Обязательное поле
passwd	Пароль (в незакодированном виде) лица, подающего заявку (администратора домена или партнера)	Обязательное поле
contact-login	Логин администратора договора	Обязательное поле.
phone	Номер телефона (в формате международный код (включая символ «+») код города местный номер, для разделения используются пробелы, скобки и дефисы использовать нельзя)	Необязательное поле. При необходимости форма может содержать несколько значений поля (для каждого значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля).
sms-phone	Номер телефона для SMS уведомлений администратора регистратором, о сроке окончания регистрации домена.	Необязательное поле.
auth-sms-phone	Номер телефона с поддержкой функции приема SMS, на который будет отправлен код подтверждения связи с администратором доменных имен. Формат: международный код (включая символ «+») код города местный номер, для разделения используются пробелы, скобки и дефисы использовать нельзя	Необязательное поле.
fax-no	Номер факса (в формате международный код (включая символ «+») код города местный номер, для разделения используются пробелы, скобки и дефисы использовать нельзя)	Необязательное поле. При необходимости форма может содержать несколько значений поля (для каждого значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
e-mail	Email	Необязательное поле. При необходимости форма может содержать несколько значений поля (для каждого значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
defer-date	Дата, до которой отложено исполнение заявки (в формате	Необязательное поле

ДД.ММ.ГГГГ)

В заявке должно присутствовать хотя бы одно из следующих полей: p-addr, p-addr-eng, phone, fax-no, e-mail.

Пример заявки для https-шлюза

```
action=UPDATECLIENT
login=agentlogin@domain.tld
passwd=agentpass
contact-login=admin@domain.tld
phone=+7 495 1234567
sms-phone=+7 495 1234567
auth-sms-phone=+7 495 1234567
fax-no=+7 495 1234567
e-mail=post@domain.tld
```

Ответ от https-шлюза об успешном изменении данных договора

```
UPDATECLIENT: <id заявки> done done
```

Пример заявки для email-шлюза

```
To: api@i7.ru
Content-Type: text/plain; charset=koi8-r
Content-Transfer-Encoding: 8bit
From: agent@domain.tld
Reply-To: agent-answers@domain.tld
Subject: #123 UPDATECLIENT
```

```
action: UPDATECLIENT
login: agentlogin@domain.tld
passwd: agentpass
contact-login: admin@domain.tld
phone: +7 495 1234567
fax-no: +7 495 1234567
e-mail: post@domain.tld
```

Ответ от email-шлюза об успешном изменении данных договора

```
To: admin-answers@domain.tld
Content-Type: text/plain; charset=koi8-r
Content-Transfer-Encoding: 8bit
From: support@i7.ru
Reply-To: support@i7.ru
Subject: [<id заявки> UPDATECLIENT] запрос обработан (Re: #123 UPDATECLIENT)
```

Здравствуйте!

Настоящее письмо сформировано учетной системой компании ООО «И7» (<https://my.i7.ru>).

Вот результат обработки Вашего запроса автоматом.

Заявка успешно выполнена.

20. Заявка на получение данных о договоре

Заявка на получение данных о договоре подается партнером или администратором договора.

Заявка содержит следующие поля:

```
action
login
passwd
contact-login
show-services
show-clients
defer-date
```

Описание полей

Если в колонке «Обязательность поля» не указано, что поле имеет несколько значений или многострочное значение, то поле имеет одно значение, которое задается одной строкой.

Название поля	Значение и его описание	Обязательность поля
action	GETCLIENT (получение данных о договоре)	Обязательное поле
login	Логин лица, подающего заявку (администратора домена или партнера)	Обязательное поле
passwd	Пароль (в незакодированном виде) лица, подающего заявку (администратора домена или партнера)	Обязательное поле
contact-login	Логин администратора договора	Обязательное поле
show-services	Признак, при значении “yes” которого будет выдан список услуг договора (доменные имена, хостинг, dns)	Необязательное поле
show-clients	Признак, при значении “yes” которого будет выдан список клиентов договора в формате: “<contact-login>”, “<номер договора>”, “<имя клиента>”, “<баланс>”, “<тариф на регистрацию доменов>”, “<email>”	Необязательное поле
defer-date	Дата, до которой отложено исполнение заявки (в формате ДД.ММ.ГГГГ)	Необязательное поле

Пример заявки для https-шлюза

```
action=GETCLIENT
login=agentlogin@domain.tld
passwd=agentpass
contact-login=admin@domain.tld
```

```
show-services=yes  
show-clients=yes
```

Ответ от https-шлюза об успешном выполнении заявки на получение данных о договоре

Договор зарегистрирован на
физическое лицо

```
GETCLIENT: <id заявки> done done  
action: GETCLIENT  
contact-login: admin@domain.tld  
person: Ivan I Ivanov  
person-r: Иванов Иван Иванович  
phone: +7 495 1234567  
sms-phone: +7 495 1234567  
auth-sms-phone: +7 495 1234567  
fax-no: +7 495 1234567  
e-mail: post@domain.tld  
created: 01.01.1970  
pin: 12345  
balance: 0 RUB  
domain: domain1.tld  
domain: domain2.tld  
dns: domain.tld  
hosting: demo.appfarm.ru  
client: "client1@domain.tld", "123",  
"Сидоров Иван Иванович", "10 руб",  
"базовый тариф", "email1@domain.tld"  
client: "client2@domain.tld", "456",  
"ООО «Организация»", "20 руб",  
"базовый тариф", "email2@domain.tld"
```

Договор зарегистрирован на
юридическое лицо

```
GETCLIENT: <id заявки> done done  
action: GETCLIENT  
contact-login: admin@domain.tld  
org: ООО Company  
org-r: ООО "Компания"  
phone: +7 495 1234567  
sms-phone: +7 495 1234567  
auth-sms-phone: +7 495 1234567  
fax-no: +7 495 1234567  
e-mail: post@domain.tld  
created: 01.01.1970  
pin: 12345  
balance: 0 RUB  
domain: domain1.tld  
domain: domain2.tld  
dns: domain.tld  
hosting: demo.appfarm.ru  
client: "client1@domain.tld", "123",  
"Сидоров Иван Иванович", "10 руб",  
"базовый тариф", "email1@domain.tld"  
client: "client2@domain.tld", "456",  
"ООО «Организация»", "20 руб", "базовый  
тариф", "email2@domain.tld"
```

Здесь поле <pin> содержит номер договора.

Пример заявки для email-шлюза

```
To: api@i7.ru  
Content-Type: text/plain; charset=koi8-r  
Content-Transfer-Encoding: 8bit  
From: agent@domain.tld  
Reply-To: agent-answers@domain.tld  
Subject: #123 GETCLIENT
```

```
action: GETCLIENT  
login: agentlogin@domain.tld  
passwd: agentpass  
contact-login: admin@domain.tld
```

Ответ от email-шлюза об успешном выполнении заявки на получение данных о договоре

Договор зарегистрирован на
физическое лицо

```
To: agent-answers@domain.tld  
Content-Type: text/plain; charset=koi8-r
```

Договор зарегистрирован на
юридическое лицо

```
To: agent-answers@domain.tld
```


Content-Transfer-Encoding: 8bit
From: support@i7.ru
Reply-To: support@i7.ru
Subject: [<id заявки> GETCLIENT] запрос
обработан (Re: #123 UPDATECLIENT)

Здравствуйте!

Настоящее письмо сформировано учетной
системой компании ООО «И7»
(<https://my.i7.ru>).

Вот результат обработки Вашего запроса
автоматом.

Заявка успешно выполнена.

Ваша заявка:

action: GETCLIENT
login: agentlogin@domain.tld
passwd: *
contact-login: admin@domain.tld

Ответ ТЦ:

action: GETCLIENT
contact-login: admin@domain.tld
person: Ivan I Ivanov
person-r: Иванов Иван Иванович
phone: +7 495 1234567
fax-no: +7 495 1234567
e-mail: post@domain.tld
created: 01.01.1970
pin: 12345
balance: 0 RUB

Здесь поле <pin> содержит номер договора.

Content-Transfer-Encoding: 8bit
From: support@i7.ru
Reply-To: support@i7.ru
Subject: [<id заявки> GETCLIENT] запрос
обработан (Re: #123 UPDATECLIENT)

Здравствуйте!

Настоящее письмо сформировано учетной
системой компании ООО «И7»
(<https://my.i7.ru>).

Вот результат обработки Вашего запроса
автоматом.

Заявка успешно выполнена.

Ваша заявка:

action: GETCLIENT
login: agentlogin@domain.tld
passwd: *
contact-login: admin@domain.tld

Ответ ТЦ:

action: GETCLIENT
contact-login: admin@domain.tld
org: ООО Company
org-r: ООО "Компания"
phone: +7 495 1234567
fax-no: +7 495 1234567
e-mail: post@domain.tld
created: 01.01.1970
pin: 12345
balance: 0 RUB

21. Заявка на регистрацию на договоре в Системе Управления Услугами нового контакта - юридического лица

Заявка на регистрацию нового контакта подается партнером или администратором
домена.

Заявка содержит следующие поля:

action
login
passwd
code
passport
contact-login
org
org-r
address-r
p-addr
p-addr-eng
e-mail

phone
 fax-no
 defer-date

Описание полей

Если в колонке «Обязательность поля» не указано, что поле имеет несколько значений или многострочное значение, то поле имеет одно значение, которое задается одной строкой.

Название поля	Значение и его описание	Обязательность поля
action	NEWCONTACT (регистрация нового контакта)	Обязательное поле
login	Логин лица, подающего заявку (администратора домена или реселлера)	Обязательное поле
passwd	Пароль (в незакодированном виде) лица, подающего заявку (администратора домена или реселлера)	Обязательное поле
code	ИНН договора администратора	Обязательное поле, если заявку подает партнер и договор администратора оформлен на юридическое лицо.
passport	Номер паспорта администратора	Обязательное поле, если заявку подает партнер и договор администратора оформлен на физическое лицо.
contact-login	Логин регистрируемого контакта	Обязательное поле.
org	Полное наименование контакта - юридического лица латинскими буквами	Обязательное поле. При необходимости значение поля может состоять из нескольких строк (для каждой строки значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
org-r	Полное наименование контакта - юридического лица на русском языке. Для нерезидентов - латинскими буквами	Обязательное поле. При необходимости значение поля может состоять из нескольких строк (для каждой строки значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)

p-addr	Почтовый адрес контакта на русском языке	Обязательное поле. При необходимости значение поля может состоять из нескольких строк (для каждой строки значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
p-addr-eng	Почтовый адрес контакта латинскими буквами	Необязательное поле. При необходимости значение поля может состоять из нескольких строк (для каждой строки значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
phone	Номер телефона контакта (в формате международный код (включая символ «+») код города местный номер, для разделения используются пробелы, скобки и дефисы использовать нельзя)	Обязательное поле. При необходимости форма может содержать несколько значений поля (для каждого значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
fax-no	Номер факса контакта (в формате международный код (включая символ «+») код города местный номер, для разделения используются пробелы, скобки и дефисы использовать нельзя)	Необязательное поле. При необходимости форма может содержать несколько значений поля (для каждого значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
e-mail	Email адрес контакта	Обязательное поле. При необходимости форма может содержать несколько значений поля (для каждого значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
defer-date	Дата, до которой отложено исполнение заявки (в формате дд.мм.гггг)	Необязательное поле

Пример заявки для https-шлюза

Администратор - юридическое лицо

```
action=NEWCONTACT
login=agentlogin@domain.tld
passwd=agentpass
code=1234567891
contact-login=contact@domain.tld
org=000 Filial Company
org-r=000 "Филиал Компания"
p-addr=1234567, Москва, улица Улица,
дом 1
p-addr-eng=1234567, Moscow, Ulica str,
1
```

Администратор - физическое лицо

```
action=NEWCONTACT
login=agentlogin@domain.tld
passwd=agentpass
passport=123456789
contact-login=contact@domain.tld
org=000 Filial Company
org-r=000 "Филиал Компания"
p-addr=1234567, Москва, улица Улица,
дом 1
p-addr-eng=1234567, Moscow, Ulica str,
1
```

phone=+7 495 1234567
fax-no=+7 495 1234567
e-mail=postman@domain.tld

phone=+7 495 1234567
fax-no=+7 495 1234567
e-mail=postman@domain.tld

Ответ от https-шлюза об успешном выполнении регистрации контакта

NEWCONTACT: <id заявки> done <номер договора администратора>
contact@domain.tld <пароль>

Пример заявки для email-шлюза

Администратор - юридическое лицо

To: api@i7.ru

Content-Type: text/plain; charset=koi8-r

Content-Transfer-Encoding: 8bit

From: agent@domain.tld

Reply-To: agent-answers@domain.tld

Subject: #123 NEWCONTACT

action: NEWCONTACT

login: agentlogin@domain.tld

passwd: agentpass

code: 1234567891

contact-login: contact@domain.tld

org: ООО Filial Company

org-r: ООО "Филиал Компания"

p-addr: 1234567, Москва, улица Улица,
дом 1

p-addr-eng: 1234567, Moscow, Ulica str,
1

phone: +7 495 1234567

fax-no: +7 495 1234567

e-mail: postman@domain.tld

Администратор - физическое лицо

To: api@i7.ru

Content-Type: text/plain; charset=koi8-r

Content-Transfer-Encoding: 8bit

From: agent@domain.tld

Reply-To: agent-answers@domain.tld

Subject: #123 NEWCONTACT

action: NEWCONTACT

login: agentlogin@domain.tld

passwd: agentpass

passport: 123456789

contact-login: contact@domain.tld

org: ООО Filial Company

org-r: ООО "Филиал Компания"

p-addr: 1234567, Москва, улица Улица,
дом 1

p-addr-eng: 1234567, Moscow, Ulica str,
1

phone: +7 495 1234567

fax-no: +7 495 1234567

e-mail: postman@domain.tld

Ответ от email-шлюза об успешном выполнении регистрации контакта

To: agent-answers@domain.tld

Content-Type: text/plain; charset=koi8-r

Content-Transfer-Encoding: 8bit

From: support@i7.ru

Reply-To: support@i7.ru

Subject: [<id заявки> NEWCONTACT] запрос обработан (Re: #123 NEWCONTACT)

Здравствуйтесь!

Настоящее письмо сформировано учетной системой компании ООО «И7»
(<https://my.i7.ru>).

Вот результат обработки Вашего запроса автоматом.

Номер договора: <номер договора администратора>

Логин контактного лица: contact@domain.tld

Пароль: <пароль>

22. Заявка на регистрацию на договоре в Системе Управления Услугами нового контакта - физического лица

Заявка на регистрацию нового контакта подается партнером или администратором домена.

Заявка содержит следующие поля:

```

action
login
passwd
code
passport
contact-login
person
person-r
address-r
p-addr
p-addr-eng
e-mail
phone
fax-no
    
```

Описание полей

Если в колонке «Обязательность поля» не указано, что поле имеет несколько значений или многострочное значение, то поле имеет одно значение, которое задается одной строкой.

Название поля	Значение и его описание	Обязательность поля
action	NEWCONTACT (регистрация нового контакта)	Обязательное поле
login	Логин лица, подающего заявку (администратора домена или партнера)	Обязательное поле
passwd	Пароль (в незакодированном виде) лица, подающего заявку (администратора домена или партнера)	Обязательное поле
code	ИНН договора администратора	Обязательное поле, если заявку подает партнер и договор администратора оформлен на юридическое лицо.
passport	Номер паспорта администратора	Обязательное поле, если заявку подает партнер и договор администратора оформлен на физическое лицо.
contact-login	Логин регистрируемого контакта	Обязательное поле.

person	<p>ФИО контакта латинскими буквами (в формате <Имя> <пробел> <Первая буква отчества (без точки)> <пробел> <Фамилия>)</p> <p>Для иностранцев - имя в оригинальном написании (при невозможности — латинскими буквами)</p>	<p>Обязательное поле. При необходимости значение поля может состоять из нескольких строк (для каждой строки значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)</p>
person-r	<p>ФИО контакта на русском языке (в формате <Фамилия> <пробел> <Имя> <пробел> <Отчество>)</p>	<p>Обязательное поле. При необходимости значение поля может состоять из нескольких строк (для каждой строки значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)</p>
p-addr	<p>Почтовый адрес контакта на русском языке</p>	<p>Обязательное поле. При необходимости значение поля может состоять из нескольких строк (для каждой строки значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)</p>
p-addr-eng	<p>Почтовый адрес контакта латинскими буквами</p>	<p>Необязательное поле. При необходимости значение поля может состоять из нескольких строк (для каждой строки значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)</p>
phone	<p>Номер телефона контакта (в формате международный код (включая символ «+») код города местный номер, для разделения используются пробелы, скобки и дефисы использовать нельзя)</p>	<p>Обязательное поле. При необходимости форма может содержать несколько значений поля (для каждого значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)</p>
fax-no	<p>Номер факса контакта (в формате международный код (включая символ «+») код города местный номер, для разделения используются пробелы, скобки и дефисы использовать нельзя)</p>	<p>Необязательное поле. При необходимости форма может содержать несколько значений поля (для каждого значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)</p>
e-mail	<p>Email адрес контакта</p>	<p>Обязательное поле. При необходимости форма может содержать несколько значений поля (для каждого значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)</p>

defer-date Дата, до которой отложено Необязательное поле
 исполнение заявки (в формате
 ДД.ММ.ГГГГ)

Пример заявки для https-шлюза

Администратор - юридическое лицо
 action=NEWCONTACT
 login=agentlogin@domain.tld
 passwd=agentpass
 code=1234567891
 contact-login=contact@domain.tld
 person=Petr P Petrov
 person-r=Петров Петр Петрович
 address-r=1234567, Москва, улица
 Улица, дом 1
 p-addr=1234567, Москва, улица Улица,
 дом 1
 p-addr-eng=1234567, Moscow, Ulica str,
 1
 phone=+7 495 1234567
 fax-no=+7 495 1234567
 e-mail=postman@domain.tld

Администратор - физическое лицо
 action=NEWCONTACT
 login=agentlogin@domain.tld
 passwd=agentpass
 passport=123456789
 contact-login=contact@domain.tld
 person=Petr P Petrov
 person-r=Петров Петр Петрович
 address-r=1234567, Москва, улица Улица,
 дом 1
 p-addr=1234567, Москва, улица Улица,
 дом 1
 p-addr-eng=1234567, Moscow, Ulica str,
 1
 phone=+7 495 1234567
 fax-no=+7 495 1234567
 e-mail=postman@domain.tld

Ответ от https-шлюза об успешном выполнении регистрации контакта

NEWCONTACT: <id заявки> done <номер договора администратора>
 contact@domain.tld <пароль>

Пример заявки для email-шлюза

Администратор - юридическое лицо
 To: api@i7.ru
 Content-Type: text/plain;charset=koi8-r
 Content-Transfer-Encoding: 8bit
 From: agent@domain.tld
 Reply-To: agent-answers@domain.tld
 Subject: #123 NEWCONTACT

Администратор - физическое лицо
 To: api@i7.ru
 Content-Type: text/plain;charset=koi8-r
 Content-Transfer-Encoding: 8bit
 From: agent@domain.tld
 Reply-To: agent-answers@domain.tld
 Subject: #123 NEWCONTACT

action: NEWCONTACT
 login: agentlogin@domain.tld
 passwd: agentpass
 code: 1234567891
 contact-login: contact@domain.tld
 person: Petr P Petrov
 person-r: Петров Петр Петрович
 address-r: 1234567, Москва, улица Улица,
 дом 1
 p-addr: 1234567, Москва, улица Улица,
 дом 1
 p-addr-eng: 1234567, Moscow, Ulica str,
 1
 phone: +7 495 1234567
 fax-no: +7 495 1234567
 e-mail: postman@domain.tld

action: NEWCONTACT
 login: agentlogin@domain.tld
 passwd: agentpass
 passport: 123456789
 contact-login: contact@domain.tld
 person: Petr P Petrov
 person-r: Петров Петр Петрович
 address-r: 1234567, Москва, улица Улица,
 дом 1
 p-addr: 1234567, Москва, улица Улица,
 дом 1
 p-addr-eng: 1234567, Moscow, Ulica str,
 1
 phone: +7 495 1234567
 fax-no: +7 495 1234567
 e-mail: postman@domain.tld

Ответ от email-шлюза об успешном выполнении регистрации контакта

To: agent-answers@domain.tld
Content-Type: text/plain; charset=koi8-r
Content-Transfer-Encoding: 8bit
From: support@i7.ru
Reply-To: support@i7.ru
Subject: [<id заявки> NEWCONTACT] запрос обработан (Re: #123 NEWCONTACT)

Здравствуйтесь!

Настоящее письмо сформировано учетной системой компании ООО «И7» (<https://my.i7.ru>).

Вот результат обработки Вашего запроса автоматом.

Номер договора: <номер договора администратора>
Логин контактного лица: contact@domain.tld
Пароль: <пароль>

23. Заявка на изменение данных контакта

Заявка на изменение данных контакта подается партнером или администратором домена.

Заявка содержит следующие поля:

action
login
passwd
contact-login
phone
fax-no
e-mail
defer-date

Описание полей

Если в колонке «Обязательность поля» не указано, что поле имеет несколько значений или многострочное значение, то поле имеет одно значение, которое задается одной строкой.

Название поля	Значение и его описание	Обязательность поля
action	UPDATECONTACT (изменение данных контакта)	Обязательное поле
login	Логин лица, подающего заявку (администратора домена или партнера)	Обязательное поле
passwd	Пароль (в незакодированном виде) лица, подающего заявку (администратора домена или	Обязательное поле

	партнера)	
contact-login	Логин контакта.	Обязательное поле.
phone	Номер телефона (в формате международный код (включая символ «+») код города местный номер, для разделения используются пробелы, скобки и дефисы использовать нельзя)	Необязательное поле. При необходимости форма может содержать несколько значений поля (для каждого значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля).
fax-no	Номер факса (в формате международный код (включая символ «+») код города местный номер, для разделения используются пробелы, скобки и дефисы использовать нельзя)	Необязательное поле. При необходимости форма может содержать несколько значений поля (для каждого значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
e-mail	Email	Необязательное поле. При необходимости форма может содержать несколько значений поля (для каждого значения – отдельная строка заявки с указанием названия поля)
defer-date	Дата, до которой отложено исполнение заявки (в формате ДД.ММ.ГГГГ)	Необязательное поле

В заявке должно присутствовать хотя бы одно из следующих полей: phone, fax-no, e-mail.

Пример заявки для https-шлюза

```
action=UPDATECONTACT
login=agentlogin@domain.tld
passwd=agentpass
contact-login=contact@domain.tld
phone=+7 495 1234567
fax-no=+7 495 1234567
e-mail=postman@domain.tld
```

Ответ от https-шлюза об успешном изменении данных контакта.

```
UPDATECONTACT: <id заявки> done done
```

Пример заявки для email-шлюза

```
To: api@i7.ru
Content-Type: text/plain;charset=koi8-r
Content-Transfer-Encoding: 8bit
From: agent@domain.tld
Reply-To: agent-answers@domain.tld
Subject: #123 UPDATECONTACT
```

```
action: UPDATECONTACT  
login: agentlogin@domain.tld  
passwd: agentpass  
contact-login: contact@domain.tld  
phone: +7 495 1234567  
fax-no: +7 495 1234567  
e-mail: postman@domain.tld
```

Ответ от email-шлюза об успешном изменении данных контакта

```
To: agent-answers@domain.tld  
Content-Type: text/plain; charset=koi8-r  
Content-Transfer-Encoding: 8bit  
From: support@i7.ru  
Reply-To: support@i7.ru  
Subject: [<id заявки> UPDATECONTACT] запрос обработан (Re: #123  
UPDATECONTACT)
```

Здравствуйте!

Настоящее письмо сформировано учетной системой компании ООО «И7» (<https://my.i7.ru>).

Вот результат обработки Вашего запроса автоматом.

Заявка успешно выполнена.

24. Заявка на получение данных о контакте

Заявка на получение данных о контакте подается партнером или администратором договора.

Заявка содержит следующие поля:

```
action  
login  
passwd  
contact-login  
defer-date
```

Описание полей

Если в колонке «Обязательность поля» не указано, что поле имеет несколько значений или многострочное значение, то поле имеет одно значение, которое задается одной строкой.

Название поля	Значение и его описание	Обязательность поля
action	GETCONTACT (получение данных о контакте)	Обязательное поле
login	Логин лица, подающего заявку (администратора домена или партнера)	Обязательное поле
passwd	Пароль (в незакодированном виде) лица, подающего заявку (администратора домена или	Обязательное поле

	партнера)	
contact-login	Логин контакта	Обязательное поле
defer-date	Дата, до которой отложено исполнение заявки (в формате ДД.ММ.ГГГГ)	Необязательное поле

Пример заявки для https-шлюза

```
action=GETCONTACT  
login=agentlogin@domain.tld  
passwd=agentpass  
contact-login=contact@domain.tld
```

Ответ от https-шлюза об успешном выполнении заявки на получение данных о контакте

Договор зарегистрирован на
физическое лицо

```
GETCONTACT: <id заявки> done done  
action: GETCONTACT  
contact-login: contact@domain.tld  
person: Petr P Petrov  
person-r: Петров Петр Петрович  
phone: +7 495 1234567  
fax-no: +7 495 1234567  
e-mail: post@domain.tld  
created: 01.01.1970  
pin: 12345
```

Договор зарегистрирован на
юридическое лицо

```
GETCONTACT: <id заявки> done done  
action: GETCONTACT  
contact-login: contact@domain.tld  
org: OOO Filial Company  
org-r: OOO "Филиал Компания"  
phone: +7 495 1234567  
fax-no: +7 495 1234567  
e-mail: post@domain.tld  
created: 01.01.1970  
pin: 12345
```

Здесь поле <pin> содержит номер договора, на котором зарегистрирован контакт.

Пример заявки для email-шлюза

```
To: api@i7.ru  
Content-Type: text/plain;charset=koi8-r  
Content-Transfer-Encoding: 8bit  
From: agent@domain.tld  
Reply-To: agent-answers@domain.tld  
Subject: #123 GETCONTACT
```

```
action: GETCONTACT  
login: agentlogin@domain.tld  
passwd: agentpass  
contact-login: contact@domain.tld
```

Ответ от email-шлюза об успешном выполнении заявки на получение данных о контакте

Договор зарегистрирован на
физическое лицо

```
To: agent-answers@domain.tld  
Content-Type: text/plain;  
charset=koi8-r
```

Договор зарегистрирован на
юридическое лицо

```
To: agent-answers@domain.tld  
Content-Type: text/plain; charset=koi8-  
r
```

```
Content-Transfer-Encoding: 8bit      Content-Transfer-Encoding: 8bit
From: support@i7.ru                 From: support@i7.ru
Reply-To: support@i7.ru             Reply-To: support@i7.ru
Subject: [<id заявки> GETCONTACT]    Subject: [<id заявки> GETCONTACT]
запрос обработан (Re: #123 GETCONTACT)  запрос обработан (Re: #123 GETCONTACT)
```

Здравствуйтесь!

Здравствуйтесь!

Настоящее письмо сформировано учетной системой компании ООО «И7» (<https://my.i7.ru>).

Настоящее письмо сформировано учетной системой компании ООО «И7» (<https://my.i7.ru>).

Вот результат обработки Вашего запроса автоматом.

Вот результат обработки Вашего запроса автоматом.

Заявка успешно выполнена.

Заявка успешно выполнена.

Ваша заявка:

Ваша заявка:

```
action: GETCONTACT
login: agentlogin@domain.tld
passwd: *
contact-login: contact@domain.tld
```

```
action: GETCONTACT
login: agentlogin@domain.tld
passwd: *
contact-login: contact@domain.tld
```

Ответ ТЦ:

Ответ ТЦ:

```
action: GETCONTACT
contact-login: contact@domain.tld
person: Petr P Petrov
person-r: Петров Петр Петрович
phone: +7 495 1234567
fax-no: +7 495 1234567
e-mail: post@domain.tld
created: 01.01.1970
pin: 12345
```

```
action: GETCONTACT
contact-login: contact@domain.tld
org: ООО Filial Company
org-r: ООО "Филиал Компания"
phone: +7 495 1234567
fax-no: +7 495 1234567
e-mail: post@domain.tld
created: 01.01.1970
pin: 12345
```

Здесь поле <pin> содержит номер договора, на котором зарегистрирован контакт.

25. Заявка на удаление контакта

Заявка на удаление контакта подается партнером или администратором домена.

Заявка содержит следующие поля:

```
action
login
passwd
contact-login
defer-date
```

Описание полей

Если в колонке «Обязательность поля» не указано, что поле имеет несколько значений или многострочное значение, то поле имеет одно значение, которое задается одной строкой.

Название поля	Значение и его описание	Обязательность поля
Action	DELETECONTACT (удаление контакта)	Обязательное поле
Login	Логин лица, подающего заявку (администратора домена или партнера)	Обязательное поле
passwd	Пароль (в незакодированном виде) лица, подающего заявку (администратора домена или партнера)	Обязательное поле
contact-login	Логин удаляемого контакта	Обязательное поле
defer-date	Дата, до которой отложено исполнение заявки (в формате ДД.ММ.ГГГГ)	Необязательное поле

Пример заявки для https-шлюза

```
action=DELETECONTACT
login=agentlogin@domain.tld
passwd=agentpass
contact-login=contact@domain.tld
```

Ответ от https-шлюза об успешном удалении контакта.

```
DELETECONTACT: <id заявки> done done
```

Пример заявки для email-шлюза

```
To: api@i7.ru
Content-Type: text/plain; charset=koi8-r
Content-Transfer-Encoding: 8bit
From: agent@domain.tld
Reply-To: agent-answers@domain.tld
Subject: #123 DELETECONTACT
```

```
action: DELETECONTACT
login: agentlogin@domain.tld
passwd: agentpass
contact-login: contact@domain.tld
```

Ответ от email-шлюза об успешном удалении контакта

```
To: agent-answers@domain.tld
Content-Type: text/plain; charset=koi8-r
Content-Transfer-Encoding: 8bit
From: support@i7.ru
Reply-To: support@i7.ru
Subject: [<id заявки> DELETECONTACT] запрос обработан (Re: #123
DELETECONTACT)
```

Здравствуйтесь!

Настоящее письмо сформировано учетной системой компании ООО «И7» (<https://my.i7.ru>).

Вот результат обработки Вашего запроса автоматом.

Заявка успешно выполнена.

26. Отмена выполнения ранее поданной заявки

Отмена заявки с отложенной датой исполнения выполняется партнером или администратором домена.

Заявка содержит следующие поля:

```
action
login
passwd
requestid
domain
```

Описание полей

Если в колонке «Обязательность поля» не указано, что поле имеет несколько значений или многострочное значение, то поле имеет одно значение, которое задается одной строкой.

Название поля	Значение и его описание	Обязательность поля
action	CANCEL	Обязательное поле
login	Логин лица, подающего заявку (администратора домена или партнера)	Обязательное поле
passwd	Пароль (в незакодированном виде) лица, подающего заявку (администратора домена или партнера)	Обязательное поле
requestid	Идентификатор отменяемой заявки	Обязательное поле
domain	Имя домена в отменяемой заявке	Обязательное поле

Пример заявки для https-шлюза

```
action=CANCEL
login=agentlogin@domain.tld
passwd=agentpass
requestid=1234567
```

Ответ от https-шлюза об успешной отмене ранее поданной заявки

```
CANCEL: <id заявки> done done
```

Пример заявки для email-шлюза

```
To: api@i7.ru
Content-Type: text/plain;charset=koi8-r
Content-Transfer-Encoding: 8bit
From: agent@domain.tld
Reply-To: agent-answers@domain.tld
Subject: #123 CANCEL
```

```
action: CANCEL
```

```
login: agentlogin@domain.tld  
passwd: agentpass  
requestid: 123
```

Ответ от email-шлюза об успешной отмене ранее поданной заявки

```
To: agent-answers@domain.tld  
Content-Type: text/plain; charset=koi8-r  
Content-Transfer-Encoding: 8bit  
From: support@i7.ru  
Reply-To: support@i7.ru  
Subject: [<id заявки> CANCEL] запрос обработан (Re: #123 CANCEL)
```

Здравствуйте!

Настоящее письмо сформировано учетной системой компании ООО «И7» (<https://my.i7.ru>).

Вот результат обработки Вашего запроса автоматом.

Заявка успешно выполнена.

27. Запрос о состоянии ранее поданной заявки (только для https-шлюза)

Запрос о состоянии ранее поданной заявки подается партнером или администратором домена.

Запрос содержит следующие поля:

```
action  
login  
passwd  
requestid
```

Описание полей

Если в колонке «Обязательность поля» не указано, что поле имеет несколько значений или многострочное значение, то поле имеет одно значение, которое задается одной строкой.

Название поля	Значение и его описание	Обязательность поля
action	REQUEST	Обязательное поле
login	Логин лица, подающего заявку (администратора домена или партнера)	Обязательное поле
passwd	Пароль (в незакодированном виде) лица, подающего заявку (администратора домена или партнера)	Обязательное поле
requestid	Идентификатор ранее поданной заявки	Обязательное поле

Пример заявки

```
action=REQUEST  
login=agentlogin@domain.tld
```

```
passwd=agentpass
requestid=1234567
```

Описание ответа на запрос

<action>: <requestid> <state> <cause>

requestid – идентификатор заявки, указанной в запросе. Остальные поля ответа и их возможные значения описаны ниже в разделе «Ответы Системы управления услугами».

Ответы Системы управления услугами

Таблица возможных результатов обработки запросов, поданных в Систему управления услугами.

action – тип заявки (поле «action»)

id – номер заявки, формируется Системой управления услугами

state – состояние заявки

cause – причина, по которой заявка находится в данном состоянии (может отсутствовать).

(* - обозначает любое значение указанного поля).

action	state	cause	описание ответа
*	done	*	Заявка успешно выполнена.
*	done	new_client	Номер договора: \$request.pin. Логин администратора: \$request.adminName. Пароль: \$request.cleantextpassword Ваша заявка выполнена, но техническим центром изменены параметры делегирования домена.
*	done	delegated_state_changed	Ваша заявка выполнена, но домен не делегирован.
*	done	not_delegated_state	Регистрация доменного имени успешно продлена, но при этом доменное имя не делегировано. Если необходимо, делегируйте доменное имя и измените настройки серверов DNS.
*	done	need_nservers_change	Номер договора: \$request.pin Логин администратора: \$request.adminName Пароль: \$request.cleantextpassword
*	*	new_client	Ваш запрос на регистрацию домена \$request.domain выполнен успешно. Домен будет делегирован после того, как регистратор ООО ООО «И7» выполнит процедуру проверки связи с администратором домена по номеру телефона с функцией приема коротких текстовых сообщений (sms), указанному в параметрах договора.
*	phone_auth_wait	*	

			Ваш запрос на изменение параметров доменных имен выполнен успешно. Делегирование будет выполнено после того, как регистратор ООО ООО «И7» выполнит процедуру проверки связи с администратором домена по номеру телефона с функцией приема коротких текстовых сообщений (sms), указанному в параметрах договора. Для изменения номера телефона с функцией приема коротких текстовых сообщений (sms) обратитесь в техническую поддержку ООО ООО «И7» по адресу support@i7.ru
*	phone_auth_wait	*	
*	*	wrong_auth_sms_rest	От вас поступил запрос на ее отмену. Запрошена регистрация домена содержащего слова противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали (в частности, слова непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляюще человеческое достоинство либо религиозные чувства)
*	*	canceled	Доменное имя запрещено к регистрации.
*	*	abuse_domain_name	Регистрация домена отклонена техническим центром.
*	*	reserved_domain_name	Домен был ранее зарезервирован реестром и недоступен для регистрации. При этом в сервисе Whois записи о данном доменном имени не существует.
*	registrar_error	tc_error	Существует незавершенная заявка REGCHANGE_OUT
*	registrar_error	policy_error	Заявка отклонена техническим центром.
*	registrar_error	exist_regchange_out	Истек срок ожидания документов для подтверждения (30 дней).
*	registrar_error	tc_error	Истек срок ожидания оплаты заявки (30 дней).
*	registrar_error	documents_wait	На момент подачи заявки уже существовала заявка на удаление домена.
*	registrar_error	money_wait	На момент подачи заявки уже существовала заявка на удаление домена \$request.blocked_domain
*	*	exists_active_delete	Была прислана заявка по домену, который у нас не зарегистрирован.
*	*	exists_active_delete_block	Для выполнения заявки недостаточно
*	*	unknown_domain	
*	*	wrong_data	

			данных.
			Обнаружено противоречие: для state DELEGATED должен быть задан непустой nserver.
*	*	wrong_nserverstate	Указанные серверы DNS - некорректны. Проверьте, что указанные серверы DNS корректно отвечают на запросы и в их именах и ip адресах нет ошибки. Если указанные серверы DNS зарегистрированы в gTld (.com/.net/.org и т.п.) домене, проверьте также, что они зарегистрированы в качестве дочерних серверов DNS этого домена.
*	*	wrong_gtld_nserver	Присланные в UPDATE изменения state/nserver не отличаются от текущих установок домена.
*	*	update_already_exist	Идентифицирующие реквизиты клиента (наименование организации/ФИО или ИНН/номер паспорта) не соответствуют указанным в договоре.
*	*	wrong_client_data	Существует не завершённый запрос на регистрацию данного домена
*	*	request_already_exists	На Ваш договор поступил новый запрос на регистрацию данного домена.
*	*	new_request_received	Существует не завершённый запрос на продление регистрации данного домена
*	*	request_already_exists	На Ваш договор поступил новый запрос на продление данного домена.
*	*	new_request_received	Заявка на продление регистрации доменного имени подана слишком поздно. Продление срока регистрации доменного имени невозможно. Скоро доменное имя будет окончательно удалено. В настоящее время возможно только восстановить регистрацию доменного имени. За помощью обратитесь в техническую поддержку ООО ООО «и7» по адресу support@i7.ru
*	*	too_late	Срок регистрации доменного имени \$request.blocked_domain истек. Скоро доменное имя будет окончательно удалено. Все операции заблокированы. В настоящее время возможно только восстановить
*	*	too_late	

			<p>регистрацию доменного имени. За помощью обратитесь в техническую поддержку ООО ООО «и7» по адресу support@i7.ru</p>
*	*	request_already_exists	<p>Существует не завершенный запрос на удаление данного домена</p>
*	*	request_already_exists	<p>Существует не завершенный запрос на смену регистратора данного домена</p>
*	*	request_already_exists	<p>Существует аналогичный не завершенный запрос</p>
			<p>Одновременно указаны идентифицирующие реквизиты и организации, и физического лица. Необходимо указать либо только реквизиты организации (наименование организации и ИНН), либо только реквизиты физического лица (ФИО и номер паспорта).</p>
*	*	wrong_client_details_data	<p>Недостаточно данных для заведения нового лицевого счета (наименование организации/ФИО и ИНН/серия-номер паспорта)</p>
*	*	wrong_client_id	<p>Недостаточно данных для заведения нового лицевого счета (наименование организации/ФИО и ИНН/серия-номер паспорта)</p>
*	*	wrong_client_id	<p>Недостаточно данных для заведения нового лицевого счета (наименование организации/ФИО и ИНН/серия-номер паспорта)</p>
*	*	wrong_client_id	<p>Недостаточно данных для заведения нового лицевого счета (наименование организации/ФИО и ИНН/серия-номер паспорта)</p>
*	*	wrong_client_id	<p>В заявке указаны данные code/passport, по которым не удалось найти лицевой счет администратора.</p>
*	*	wrong_client_id	<p>Вы превысили разрешенный Вам лимит в \$request.rate_limit заявок в час.</p>
*	*	rate_limit_exceeded	<p>Имя домена не указано или указано неверно.</p>
*	*	wrong_domain	<p>Ошибка. Для домена \$request.domain не установлена стоимость или не установлена стоимость для серверов DNS ООО ООО «и7». Если в качестве серверов DNS указаны серверы ООО ООО «и7», повторите запрос с указанием других серверов DNS.</p>
*	*	wrong_domain_tld	<p>Ошибка. Не установлена стоимость для серверов DNS ООО ООО «и7».</p>
*	*	wrong_domain_tld	<p>Повторите запрос с указанием других серверов DNS.</p>
*	*	wrong_domain_tld	<p>Ошибка. Для домена \$request.domain</p>

*	*	wrong_domain_tld	<p>неустановленна стоимость или неустановленна стоимость для серверов DNS ООО ООО «и7». Ошибка. Регистрация в домене \$request.domain_tld не поддерживается.</p> <p>Ошибка. Для домена \$request.domain_tld неустановленна стоимость или неустановленна стоимость для серверов DNS ООО ООО «и7». Если в качестве серверов DNS указаны серверы ООО ООО «и7», повторите запрос с указанием других серверов DNS.</p>
*	*	wrong_cost_hiearchy	<p>Ошибка. Вашим посредником (партнером) неправильно установлена стоимость для домена \$request.domain. Обратитесь к Вашему посреднику (партнеру)</p>
*	*	wrong_dns_cost_hiearchy	<p>Ошибка. Вашим посредником (партнером) неправильно установлена стоимость для серверов DNS ООО ООО «и7». Обратитесь к Вашему посреднику (партнеру)</p>
*	*	wrong_dns_cost	<p>Ошибка. Неустановлена стоимость для серверов DNS ООО ООО «и7». Повторите запрос с указанием других серверов DNS.</p>
*	*	domain_deleted	<p>Ранее поступила заявка DELETE, по которой домен был удален и отменено выполнение всех прочих заявок.</p>
*	*	registrar_changed	<p>Выполнение заявки отменено, так как домен передан другому регистратору.</p>
*	*	wrong_date	<p>Указана некорректная дата выполнения заявки. Заявка PROLONG подана слишком рано.</p>
*	*	wrong_e-mail	<p>Не удалось определить email администратора ни из самой заявки, ни в значениях по умолчанию в свойствах администратора.</p>
*	*	domain_already_exist	<p>Запрошена регистрация уже существующего домена.</p>
*	*	wrong_state	<p>Заявка CANCEL может быть применена только к заявке в состоянии отложенного выполнения.</p>
*	*	wrong_key_requestid	<p>Для заявки CANCEL должен быть указан id существующей заявки, которую надо остановить.</p>
*	*	wrong_key_requestid	<p>Для заявки REQUEST должен быть указан id существующей заявки, по</p>

			которой надо получить информацию.
			Для домена \$request.blocked_domain, находящегося в периоде блокировки (месяц после окончания регистрации), была подана заявка, отличная от заявки на продление регистрации.
*	*	blocked_period	Для домена \$request.blocked_domain, у которого истек срок регистрации, была подана заявка, отличная от заявки на продление регистрации.
*	*	blocked_for_prolong	Домен \$request.domain не может быть принят т.к. находится в money back периоде.
*	*	money_back_period	После принятия прав администрирования для домена \$request.blocked_domain 60 дней нельзя передавать права администрирования, передать домен другому регистратору или удалить домен.
*	*	delete_period	Для домена \$request.blocked_domain с нестандартными датами окончания регистрации или делегирования принимаются только заявки вида ADMCHANGE или DELETE.
*	*	not_standard_end_dates	Была обнаружена ошибка синтаксиса в значении login
*	*	wrong_key_login	Была обнаружена ошибка синтаксиса в значении passwd
*	*	wrong_key_passwd	Была обнаружена ошибка синтаксиса в значении e-mail
*	*	wrong_key_e-mail	Была обнаружена ошибка синтаксиса в значении years
*	*	wrong_key_years	Была обнаружена ошибка синтаксиса в значении autoprolong
*	*	wrong_key_autoprolong	Была обнаружена ошибка синтаксиса в значении nserver
*	*	wrong_key_nserver	Была обнаружена ошибка при заказе именных серверов DNS. Именные сервера DNS не могут быть заказаны, если на доменное имя уже заказаны серверы DNS ООО ООО «И7»
*	*	wrong_key_branded-dns	Была обнаружена ошибка синтаксиса в значении state
*	*	wrong_key_state	Была обнаружена ошибка синтаксиса в значении action
*	*	wrong_key_action	Была обнаружена ошибка синтаксиса в значении domain или доменное имя запрещено к регистрации
*	*	wrong_key_domain	Была обнаружена ошибка синтаксиса в значении lang
*	*	wrong_key_lang	

*	*	wrong_key_type	Была обнаружена ошибка синтаксиса в значении type
*	*	wrong_key_phone	Была обнаружена ошибка синтаксиса в значении phone. Телефон должен быть указан в формате: +<код страны><код города><номер телефона>
*	*	wrong_key_fax-no	Была обнаружена ошибка синтаксиса в значении fax-no. Факс должен быть указан в формате: +<код страны><код города><номер факса>
*	*	wrong_key_org	Была обнаружена ошибка синтаксиса в значении org
*	*	wrong_key_org-r	Была обнаружена ошибка синтаксиса в значении org-r
*	*	wrong_key_address-r	Была обнаружена ошибка синтаксиса в значении address-r
*	*	wrong_key_person	Была обнаружена ошибка синтаксиса в значении person
*	*	wrong_key_person-r	Была обнаружена ошибка синтаксиса в значении person-r
*	*	wrong_key_birth-date	Была обнаружена ошибка синтаксиса в значении birth-date
*	*	wrong_key_code	Была обнаружена ошибка синтаксиса в значении code
*	*	wrong_key_p-addr	Была обнаружена ошибка синтаксиса в значении почтового адреса (необходимо указать индекс, название населенного пункта, улицу, номер дома)
*	*	wrong_key_p-addr-eng	Была обнаружена ошибка синтаксиса в значении почтового адреса на английском языке (необходимо указать индекс, название населенного пункта, улицу, номер дома)
*	*	wrong_key_defer-date	Была обнаружена ошибка синтаксиса в значении defer-date
*	*	wrong_key_processing_date	Была обнаружена ошибка синтаксиса в значении даты отложенной заявки
*	*	wrong_key_severity	Была обнаружена ошибка синтаксиса в значении severity
*	*	wrong_key_descr	Была обнаружена ошибка синтаксиса в значении descr
*	*	wrong_key_passport	Не указаны или указаны неверно какие-либо из следующих паспортных данных: номер паспорта, кем выдан, когда выдан.
*	*	wrong_key_private-whois	Запрет отображения персональных данных в whois не поддерживается зоной данного доменного имени
*	*	wrong_key_adm-contact	Не указаны или указаны неверно данные контакта для

			административных вопросов: логин, имя латиницей, адрес латинцей, телефонный номер, email.
*	*	wrong_key_tech-contact	Не указаны или указаны неверно данные контакта для технических вопросов: логин, имя латиницей, адрес латинцей, телефонный номер, email.
*	*	wrong_key_bill-contact	Не указаны или указаны неверно данные контакта для финансовых вопросов: логин, имя латиницей, адрес латинцей, телефонный номер, email.
*	*	wrong_key_epp-code	Не указан или указан неверно EPP код.
*	*	wrong_key_directi-login	Не указан или указан неверно логин в панель управления DIRECTI
*	*	wrong_key_directi-password	Не указан пароль в панель управления DIRECTI
*	*	wrong_key_directi-role	Не указана или указана неверно роль для панели управления в DIRECTI
			Не указан или указан неверно адрес панели управления партнера DIRECTI. Если Вы уверены, что указали правильный адрес панели управления DIRECTI, свяжитесь пожалуйста с нашей технической поддержкой.
*	*	wrong_key_directi-site	Ошибка авторизации в панели управления партнера DIRECTI. Вы указали неправильный пароль/логин, или Ваш аккаунт неактивен или заблокирован.
*	*	wrong_directi_auth	Неправильный статус домена в Directi. Возможно домен заблокирован.
*	*	wrong_directi_order	Перенос доменного имени запрещен регистратором Directi. Вам необходимо связаться со службой технической поддержки Directi, для того что бы они разрешили данную операцию с Вашим доменным именем.
*	*	wrong_directi_move	Не указан или указано неверно значение поля contact-login
*	*	wrong_key_contact-login	Регистрация доменов в зоне ".EU" возможна только на данные гражданина ЕС, либо на данные организации зарегистрированной в ЕС.
*	*	wrong_eu_country	В качестве административного, технического и биллингового
*	*	wrong_es_contact	

			контактов в зоне ".ES" может выступать только частное лицо, а не организация.
			В зоне ".ES", не поддерживается изменение контактных данных (телефон, e-mail, факс, почтовый адрес). Вы можете изменить только контакт целиком на другое контактное лицо.
*	*	wrong_es_update	Запрошенное Вами действие для домена \$request.domain, в настоящее время не поддерживается.
*	*	not_supported	В настоящее время мы не поддерживаем регистрацию интернационализированных доменных имен в международных доменах (.com, .net)
*	*	not_supported_idn	Была обнаружена ошибка в ответах Ваших серверов DNS
*	*	wrong_dns	Дата отложенной заявки должна быть в будущем времени, но не позже даты окончания срока регистрации домена.
*	*	wrong_processing_date	Дата отложенной заявки для домена \$request.blocked_domain должна быть в будущем времени, но не позже даты окончания срока регистрации домена.
*	*	wrong_processing_date	Доменное имя не может быть зарегистрировано на указанное Вами количество лет
*	*	wrong_years	Доменное имя не может быть продлено на указанное Вами количество лет
*	*	wrong_years	Поступила новая заявка на изменение Ваших серверов DNS
*	*	new_dns_request	Отсутствует идентификация клиента
*	*	no_client_id	При синхронизации данных с ТЦ были получены данные, которые не удается записать в базу.
*	*	wrong_tc_response	У Вас нет прав доступа к лицевому счету домена, указанного в заявке.
*	*	wrong_auth	pin \$request.agent_pin указанный в качестве pin-а партнера для домена \$request.domain не является партнерским.
*	*	wrong_agent	На данный домен у Вас не хватает прав доступа (значение "Ответственность")
*	*	wrong_severity	На данную операцию у Вас недостаточно прав.
*	*	wrong_rights	На данную операцию у Вас
*	*	wrong_agent_update_rig	

		hts	недостаточно прав, т.к. администратор домена запретил посредникам (партнерам) изменять данные своих услуг.
*	*	wrong_password_trycount	Был превышен счетчик попытки ввода пароля.
*	*	wrong_password	Указан неверный пароль.
*	*	wrong_ident	Возникла ошибка идентификации логина.
*	*	unknown_login	Указан неверный логин.
*	*	unknown_contact-login	Указан неверный логин контакта в поле contact-login.
*	*	exist_dns	На доменное имя зарегистрирована услуга DNS. Необходимо удалить или перенести на другой лицевой счет услугу DNS, после чего повторить заявку.
*	*	operation_blocked	Все операции по данному доменному имени заблокированы.
*	*	operation_blocked_bulk	Все операции по доменному имени \$request.blocked_domain заблокированы.
*	*	transfer_not_valid	Доменное имя не может быть принято от другого регистратора. Проверьте, что вы указали правильный EPP код и на домене не стоит никаких блокировок.
*	registrar_error	client_already_exist	На реквизиты клиента уже существует зарегистрированный ранее договор.
*	done	new_contact	Логин контактного лица: \$request.adminName Пароль: \$request.cleantextpassword
*	*	contact_already_exist	Контакт \$request.adminName уже существует
*	*	exist_depended_domains	С контактом \$request.adminName связаны доменные имена: \$request.blocked_domain
*	docs_wait	*	Обработка заявки начнется после предоставления Вами документов для проверки.
*	tc_problems	wrong_tc_response	Ошибка технического центра
*	money_wait	partner_money_wait	На счету Вашего посредника недостаточно денежных средств. Заявка будет обработана после поступления на счет Вашего посредника (партнера) достаточных денежных средств.
*	money_wait	*	Заявка будет обработана после поступления на Ваш счет денежных средств в размере \$request.amount Доступных средств на счете:

			\$request.balance
			В технический центр регистратора Directi поступил запрос на передачу домена \$request.domain регистратору \$request.new_registrar. После того как администратор домена \$request.domain подтвердит в Directi его передачу, домен будет передан новому регистратору.
*	checked	directi_regch	
*	in_progress	*	Ваша заявка выполняется
	processing_w		
*	ait	*	Ожидает даты исполнения
*	checked	*	Ваша заявка выполняется
			Отображение персональных данных в whois может быть включено только по письменному заявлению администратора. По всем вопросам обращайтесь пожалуйста в support@i7.ru
*	*	wrong_nonprivate_whois	Регистрация доменного имени с отображением персональных данных в whois может быть выполнена только по письменному заявлению администратора. По всем вопросам обращайтесь пожалуйста в support@i7.ru
*	*	wrong_nonprivate_whois	Предварительный заказ домена принят в обработку.
*	preorder	*	Заявка отвергнута, так как на вашем счете недостаточно денежных средств. Пополните ваш баланс в размере \$request.amount и повторите запрос. Доступных средств на счете: \$request.balance
*	registrar_error	preorder_money_wait	Заявка отвергнута, так как на счете Вашего посредника недостаточно денежных средств. После поступления на счет Вашего посредника (партнера) достаточных денежных средств повторите запрос.
*	registrar_error	preorder_partner_money_wait	текущий администратор продлил срок регистрации домена.
*	registrar_error	promoted	

Формат ответов от https-шлюза

Сообщения, формируемые Системой управления услугами после получения заявки с помощью https-шлюза, имеют вид:

```
<html><body>action: id state cause[, in progress]</body></html>
```

Примеры ответов https-шлюза

<html><body> new:80137 done done</body></html> – заявка успешно выполнена

<html><body>new:80138 tc_wait, in progress</body></html> – ожидание ответа от ТЦ (нет более 2-х минут)

<html><body>new:80139 registrar_error domain_already_exists</body></html> – ошибка, запрошена регистрация уже существующего домена.

Формат ответов от email-шлюза

Сообщения, формируемые Системой управления услугами после получения запроса на email-шлюз, отсылаются на адрес, с которого пришла заявка.

В зависимости от результатов обработки запроса ответы Системы делятся на:

- ответы об успешном выполнении запроса
- описание проблем, возникших при обработке или выполнении запроса.

Если при формировании запроса были допущены ошибки, то Система формирует ответ следующего вида:

- в Теме (Subject) указывается id запроса, доменное имя и текст «отказ выполнения запроса»
- в теле письма указывается описание причины (см. таблицу результатов обработки запросов), по которой запрос не может быть выполнен.

Если выполнение действия, указанного в запросе, связано с списанием денежных средств и на лицевом счету оператора, сформировавшего запрос, этих денежных средств недостаточно, то Система формирует ответ следующего вида:

- в Теме (Subject) указывается id запроса, доменное имя и текст «ожидание оплаты»
- в теле письма указывается сумма которую необходимо перечислить на лицевой счет оператора сформировавшего запрос.

Примеры ответов email-шлюза:

```
To: agent-answers@domain.tld
Content-Type: text/plain; charset=koi8-r
Content-Transfer-Encoding: 8bit
From: support@i7.ru
Reply-To: support@i7.ru
Subject: [<id заявки> NEW] domain.tld запрос обработан (Re: #123 domain.tld)
```

Здравствуйте!

Настоящее письмо сформировано учетной системой компании ООО «И7» (<https://my.i7.ru>).

Вот результат обработки Вашего запроса автоматом.

Заявка успешно выполнена.

```
To: agent-answers@domain.tld
Content-Type: text/plain; charset=koi8-r
Content-Transfer-Encoding: 8bit
From: support@i7.ru
Reply-To: support@i7.ru
```

Subject: [<id заявки> NEW] domain.tld отказ выполнения запроса

Здравствуйте!

Настоящее письмо сформировано учетной системой компании ООО «И7»
(<https://my.i7.ru>).

Вот результат обработки Вашего запроса автоматом.

Ваш запрос не может быть выполнен, так как
Запрошена регистрация уже существующего домена.

Уведомления Системы управления услугами

Уведомления о результатах выполнения запросов.

При подаче запроса через web-интерфейс, https- или email-шлюз ответ на запрос по умолчанию дублируется в виде email уведомления на административный адрес договора лица, подавшего запрос и на административный адрес договора, с которым связан запрос.

У партнера имеется возможность изменить как текст самого email уведомления, так и список лиц, которым это уведомление необходимо отправлять. Это можно сделать с помощью web-интерфейса Системы управления услугами на закладке «для партнеров», раздел «уведомления», пункт меню «Заявки по доменным именам».

Уведомление о приближающемся сроке окончания регистрации

Не позднее, чем за месяц до истечения срока действия регистрации Система управления услугами автоматически отправляет email уведомления о необходимости перерегистрации доменного имени.

По умолчанию, email уведомление о приближающемся сроке окончания регистрации отправляется на административные и финансовые адреса партнера и администратора доменного имени.

У партнера имеется возможность изменить как текст самого email уведомления, так и список лиц, которым это уведомление необходимо отправлять. Это можно сделать на закладке «для партнеров», раздел «уведомления», меню «Окончание срока регистрации доменных имен».

Пример

```
From: "i7.RU" <support@i7.ru>  
Reply-To: support@i7.ru  
To: answer@domain.tld  
Content-Type: text/plain; charset=koi8-r  
Content-Transfer-Encoding: 8bit  
Subject: домен domain.tld
```

Добрый день!

Настоящее письмо сформировано учетной системой компании ООО «И7»
(<https://my.i7.ru>).

Срок регистрации домена domain.tld истекает 01.01.2008.

Для того чтобы продлить регистрацию домена, Вам требуется прислать заявку на продление.

Если Вы уже отправляли такую заявку, но получили данное сообщение, значит, на лицевом счете, относящемся к домену, недостаточно денежных средств для продления.

Вы можете выключить рассылку уведомлений по domain.tld на <https://my.i7.ru>.

Одновременно напоминаем Вам, что в течение всего срока действия регистрации доменного имени Администратор обязан сообщать Регистратору об изменении сведений, подлежащих отражению в Реестре. Просим Вас проверить актуальность сведений, хранящихся в качестве данных об Администраторе домена.

Проверить и при необходимости изменить данные Вы можете в Системе управления услугами (<https://my.i7.ru>), в разделе "Договор".

Уведомление о снятии делегирования

Если до окончания срока регистрации доменного имени не оформлена заявка на продление срока и/или не оплачена заказанная услуга по продлению, то делегирование доменного имени (если оно было установлено) приостанавливается, и Система направляет соответствующее email уведомление на административные и финансовые адреса партнера и администратора доменного имени.

Пример

```
From: "i7.RU" <support@i7.ru>
Reply-To: support@i7.ru
To: answer@domain.tld
Content-Type: text/plain; charset=koi8-r
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Subject: домен domain.tld
```

Добрый день!

Настоящее письмо сформировано учетной системой компании ООО "и7" (<https://my.i7.ru>).

ВАЖНО!

Срок регистрации домена domain.tld истекает 01.01.2008.

Через несколько дней у домена будет выключено делегирование, и Ваш сайт, Ваша почта и т.д. перестанут работать.

Для того чтобы продлить регистрацию домена, Вам требуется прислать заявку на продление.

Если Вы уже отправляли такую заявку, но получили данное сообщение, значит, на лицевом счете, относящемся к домену, недостаточно денежных средств для продления.

Вы можете выключить рассылку уведомлений по domain.tld на <https://my.i7.ru>.

Одновременно напоминаем Вам, что в течение всего срока действия регистрации доменного имени Администратор обязан сообщать Регистратору об изменении сведений, подлежащих отражению в Реестре. Просим Вас проверить актуальность

сведений, хранящихся в качестве данных об Администраторе домена.

Проверить и при необходимости изменить данные Вы можете в Системе управления услугами (<https://my.i7.ru>), в разделе "Договор".